



Egészségügyi penész-stop

Műszaki tájékoztató

500ml / Tételszám.025502001 / EAN 4007955255024



Gyorsan és megbízhatóan eltávolítja a penészfoltokat minden mosható felületről. Ideálisan alkalmas szilikon és csempefugákhoz, valamint mosásálló emulziós festékekhez. A hatékony tisztítóhatás visszaállítja a higiénikus tisztaságot és tartósan ápol, vizuálisan tiszta felületeket biztosít.

- aktív klórral az azonnali hatás érdekében
- Gél formula az optimális hatásért még függőleges felületeken is
- Fehérít és fertőtlenít
- Óvatosan használja a biocid termékeket. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a termékinformációkat.

Alkalmazási terület

Gyorsan eltávolítja a penész- és penészfoltokat a felületekről, fugákról és festékről. Aktív klórral és gélformulával, függőleges felületekre is.

Feldolgozás

Óvatosan permetezze be a fertőzött felületet kb. 15-20 cm távolságból, amíg zárt filmréteg nem képződik. Kb. 15 perc elteltével nedves szivaccsal vagy ronggyal távolítsa el a maradékot, és törölje át alaposan vízzel.

Fogyasztás

kb. 50-75 ml/m²

Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan lezárva, sötét, hűvös és fagymentes helyen. Gyermekek elől elzárva tartandó.

Megjegyzések

Védje a nem kezelendő felületeket a fröccsenésektől. Az érzékeny és színes anyagok, például tapéta, szőnyegek, textíliák, fa és fémek elszíneződhetnek a felületen. A sérült mázzal rendelkező csempeken is előfordulhat elszíneződés. Kerülje a növényekkel való érintkezést. Az alkalmazás során enyhe klórszag keletkezik, amely akár három napig is fennállhat, és elegendő szellőztetéssel vagy sokkoló szellőztetéssel csökkenthető. Az üres tartályokat csak újrahasznosítás céljából dobja ki. A termékmaradványokat veszélyes hulladékként ártalmatlanítsa. Ne engedje a szennyvízhálózatba vagy víztestekbe kerülni.

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.