



Szilikoneltávolító a friss és megkeményedett szilikonmaradványok alapos eltávolításához. Alkalmas kerámialapokhoz, üveghez, zománchoz, fémhez és hasonló aljzatokhoz. Gyorsan működik, megbízhatóan eltávolítja a maradványokat és tiszta felületet hagy az új tömítőanyagok vagy bevonatok számára.

- Gél formula - függőleges felületekhez is
- Teljes készlet: 150 ml szilikon eltávolító, 1 kefe, 1 speciális szivacs.

Alkalmazási terület

A decotric szilikon eltávolító eltávolítja a szilikonmaradványokat a csempéről, üvegről, zománchról és fémből. A gél formulának köszönhetően függőleges felületekhez is ideális.

Feldolgozás

Egy éles késsel vágja ki a szilikonfugát. Használat előtt jól rázza fel a palackot. A szilikon eltávolítót ecsettel vigye fel a maradékra, és hagyja hatni 10 perc és 6 óra között. A feloldódott maradékot a speciális szivaccsal távolítsa el. A szivacsot minden 1 méteres illesztési hossz után alaposan öblítse ki háztartási tisztítószerrel. Ezután alaposan öblítse le a felületet vízzel. Erős maradékok esetén ismételje meg az alkalmazást. Az újbóli fugázás előtt alaposan törölje szárazra a kötőfelületeket egy tiszta ruhával.

Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan zárva, száraz és hűvös, de fagymentes helyen. Gyermekek elől elzárva tartandó.

Megjegyzések

Az alkalmazás során viseljen megfelelő védőkesztyűt. A termék felhordása előtt egy kis próbaterületen tesztelje az aljzat ellenállását, mivel az érzékeny felületek megtámadhatják. A fémeket csak rövid ideig kezelje, és alaposan öblítse le. Használat után a szerszámokat vízzel tisztítsa meg, és az üres tartályokat csak újrahasznosítás céljából dobja ki. A megszáradt anyagmaradványok a háztartási hulladékkal együtt vagy építkezési hulladékként ártalmatlaníthatók. A folyékony maradékokat az EWC 08 01 12. számú hulladékkódja szerint ártalmatlanítsa.

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.