



Penészsoldó aktív klórral

Műszaki tájékoztató

BAuA-Reg.-Nr.: (D): N-14469

500ml / Tételszám.101797 / EAN 4016215101797

1l / Tételszám.101766 / EAN 4016215101766



Erőteljes penészseltávolító a penész, alga, penészfoltok és baktériumok gyors és megbízható eltávolításához. Az aktív klórt tartalmazó hatékony formula azonnali mélyhatást és higiénikus tisztaságot biztosít beltéri ásványi felületeken. Ideális fürdőszobákba, konyhákba, pincékbe és egyéb nedves helyiségekbe. Gyorsan hat, könnyen használható, és segít fenntartani a tiszta, ápoltság környezetet.

- aktív klórral
- Elpusztítja a penészt, algákat, penészfoltokat és baktériumokat.
- Azonnali hatás
- Fehérít és fertőtleníti
- Ideális szilikon és csempefugákhoz
- Óvatosan használja a biocid termékeket. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a termékinformációkat

Alkalmazási terület

Penész, alga, penészfoltok és baktériumok eltávolítására különböző aljzatokról.

Előkészítés

Használható minden ásványi aljzaton, például vakolaton, betonon, kerámialapokon, téglákon és emulziós festékrétegeken.

Feldolgozás

A penészes felületet kb. 15-20 cm távolságból permetezze be penészseltávolítóval. Kb. 30 perc reakcióidő után nedves ruhával törölje át a kezelt felületet. Nagyon erős fertőzés esetén ismételje meg az eljárást. A megtisztított felületek hosszú távú védelme érdekében az újbóli penészfertőzés ellen három nap múlva baufan Védőimpregnálóval vagy baufan Védőfestéssel történő utókezeléssel lehet védekezni. A kezelés során enyhe klórszag keletkezik, amely legfeljebb 3 napig tarthat, és amely a kezelt helyiség megfelelő szellőztetésével vagy szellőztetésével csökkenthető. Az érzékeny és színes felületek, például tapéták, szőnyegek, textíliák, ruhák, fa és fémek felületén elszíneződések keletkezhetnek. A sérült csempeken is előfordulhat elszíneződés. Védje a kezelendő felületeket a permetpára és a fröccsenő folyadékoktól. A véletlenül kifröccsent anyagot azonnal el kell távolítani vízzel.

Fogyasztás

kb. 50 - 100 ml/m²

Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan lezárva, hűvös, de fagymentes helyen. Felbontatlanul és megfelelően tárolva az eltarthatósági idő legalább addig tart, amíg: lásd a tétel címkéjét.

Megjegyzések

Feldolgozási hőmérséklet: legalább + 5 °C az anyag és a keringtetett levegő esetében Tartsa gyermekek elől elzárva. Ne lélegezze be az aeroszolt. Csak szabadban vagy jól szellőző helyiségben használja. Viseljen védőkesztyűt/szemvédőt. HA SZEMBEN: Néhány perccel vízzel öblítse ki. Ha lehetséges, vegye ki a kontaktlencsét. Folytassa az öblítést. Ha a szemirritáció továbbra is fennáll: Orvosi tanácsot/ellátást kérni. HA BŐRRE kerül: Bő szappannal és vízzel mossuk le. Kerülje a környezetbe jutást. Vigyázat! Ne használja más termékekkel együtt, mert veszélyes gázok (klór) szabadulhatnak fel. Tartalmaz: Nátrium-hipoklorit oldat <5 % aktív klór Ne engedje, hogy a csatornába, vízfolyásokba vagy a talajba kerüljön. Az üres tartályokat csak újrahasznosítás céljából dobja ki.

Állapot: 17.08.2026

Oldal 1/1

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.