



Oldószermentes kontaktragasztó parafa, valamint Styrofoam®, fa lábazati szegélylécek, szőnyegek és hasonló anyagok biztonságos ragasztásához padlófelületeken. Megbízhatóan tapad a nem nedvszívó aljzatokra is, és lehetővé teszi a tiszta, tartós alkalmazást beltérben.

- Ideális szőnyeg fektetéséhez lépcsőkön
- Nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás az EC 1 plusz szerint
- azonnal hozzáférhető
- Alkalmas a DIN EN 12529 szabvány szerinti székgyörgőkhöz.
- Alkalmas padlófűtéshez
- Styropor® - a BASF SE bejegyzett védjegye

Alkalmazási terület

Universeller Kontaktklebstoff mit hoher Festigkeit für Teppich, Kork, Styropor® und Holzleisten auf Holz, Stein und Metall.

Előkészítés

Ásványi anyagok, V100 forgácslap, OSB lapok, fa, parketta, laminált padló, linóleum, fém és hasonló aljzatok alkalmasak. Az aljzatnak száraznak, szilárdnak, tisztának és egyenletesnek kell lennie. Távolítsa el a viaszt, zsírt, szennyeződést, port és egyéb szennyeződéseket. Alapozza az erősen nedvszívó, csiszoló és meszesedő aljzatokat - pl. Tiefengrund LF vagy Putz- und Haftgrund segítségével. Kiegyenlítsa a durva és egyenetlen padlófelületeket padlóegyengető anyaggal. A ragasztandó burkolatokat kondicionálni, lazítani és kiegyenlíteni kell.

Feldolgozás

Vigyen fel kontaktragasztót az aljzat és a ragasztandó anyag mindkét oldalára egy rövid bolyhos hengerrel vagy ecsettel, hogy zárt filmet hozzon létre. Hagyja a kontaktragasztót lepattogni, amíg áttetszően meg nem szárad (kb. 30-90 perc a burkolattól és az aljzattól függően). Ezután fektesse a burkolatot a megfelelő helyre, és nyomja le erősen, először a varrat területén, majd a teljes felületen. Nagyon fontos, hogy a padlóburkolatot pontosan fektesse le, mivel a két ragasztóréteg érintkezése után már nem lehet korrigálni. A nagy területeket szakaszosan dolgozza fel, mivel a padlóburkolat a ragasztó áttetsző száradása után legfeljebb 2 órán át teríthető. A ragasztott padlóburkolatok azonnal járhatóak, és egy nap múlva teljesen teherbíróak. Felületkezelés legkorábban 24 óra elteltével.

Fogyasztás

Kb. 250 g/m² kétoldalas alkalmazáshoz

Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan lezárva, és tárolja hűvös, de fagymentes helyen. Gyermekek elől elzárva tartandó.

Megjegyzések

Nem alkalmas PVC ragasztására. A padlóburkolat gyártójának beépítési útmutatóját be kell tartani. Ne használja +15 °C tárgy- és szobahőmérséklet alatt vagy n75 % páratartalom felett. A ragasztómaradványokat azonnal vízzel távolítsa el. Használat után azonnal tisztítsa meg a szerszámokat vízzel. A megszáradt anyagmaradványok a háztartási hulladékkal vagy az építkezési hulladékkal együtt ártalmatlaníthatók. A nem kikeményedett maradványokat az EWC 08 04 10-es számú hulladékkódja szerint ártalmatlanítsa.

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.