

Papír kötőszalag OLE

Műszaki tájékoztató

0,053 x 75 m / Tételszám.025801000 / EAN 4007954258019



Cellulózszálakból készült papír fugafedő csíkok beltéri használatra. Ideális a gipszkarton és gipszkarton lapokkal történő gipszkartonépítés hézagainak kitöltésére. Tiszta, repedésmentes átmeneteket és stabil fugákat biztosít. Könnyen beágyazható és ideális aljzat a későbbi festékek vagy bevonatok számára.

- hosszú cellulózszálakból készült
- beltéri használatra

Alkalmazási terület

Az OLE papíralapú hézagfedő csíkok ideálisak a gipszkarton vagy gipszkarton belső terekben a gipszkartonszerkezetek hézagainak kitöltésére.

Előkészítés

A megerősítendő felületet a VOB C. része, a DIN 18363, a DIN 18350 vagy a BFS adatlapok szerint készítse elő. Az aljzatnak száraznak és pormentesnek kell lennie. Szükség esetén alkalmazzon alapozót.

Feldolgozás

Töltse ki a fugát megfelelő kiegyenlítő anyaggal, és helyezze az OLE papír fugafedő csíkokat a még nedves kiegyenlítő rétegbe gyűrődések és buborékok nélkül, és egy megfelelő simítószerszámmal nyomja le erősen. Ezután ismét alkalmazzon beágyazóanyagot a fugaszalagok befedésére, és simítsa el. Szükség esetén ismételje meg ezt az eljárást.

Fogyasztás

a kötés méretétől és mélységétől függően

Tárolás

Száraz, hűvös és zárt helyen tárolja.

Megjegyzések

Végezze el a további munkálatokat a vonatkozó gyártói utasításoknak megfelelően.

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.