



Ez a vízbázisú rozsdaátalakító kémiai feloldja a rozsdát, és egy fekete, vízben nem oldódó védőréteget képez, amely megbízhatóan véd az új korrózió ellen. Alkalmas beltéri és kültéri használatra, és ideális alapot teremt a későbbi bevonatokhoz. Az egyszerű alkalmazás lehetővé teszi a hatékony rozsdakezelést még erősen korrodált fémfelületeken is.

- Vízbázisú
- beltéri és kültéri használatra
- Tökéletes alap a későbbi bevonatokhoz
- Véd az új korrózió ellen
- Kémiai feloldja a rozsdát

Alkalmazási terület

Kémiai úton eltávolítja a rozsdát, véd az új korrózió ellen, és fekete, vízben nem oldódó alapot hoz létre a további bevonatokhoz.

Előkészítés

Minden enyhén és erősen rozsdásodott felületen (beleértve az autókat is) használható. Nem káros műanyagokra, gumira, krómra, üvegre és homogénre festett felületekre. A felületnek mentesnek kell lennie a leválasztó anyagoktól (olaj, zsír, szilikon stb.).

Feldolgozás

Alkalmazza ecsettel, hengerrel vagy műanyag pohárral ellátott szórópisztollyal. A rozsdaátalakító aktiválódik, amint a rozsdával érintkezik. Kiválóan működik nedves környezetben - a magas páratartalom ideális. Nagyon száraz környezeti körülmények között a rozsdaátalakítót a felhordás után nedvesen kell tartani, pl. vízzel történő permetezéssel. A reakcióidő a levegő páratartalmától és a környezeti hőmérséklettől függ. A rozsdaátalakítót a felhordás után legfeljebb 48 órán át hagyja reagálni. Fekete, tömör réteg képződik. A rozsdaátalakító védőhatása évekig tart, ha további bevonatot (pl. festéket) alkalmazunk. További bevonat nélkül a kezelt fém legfeljebb 6 hónapig védett a rozsda és a korrózió ellen. További bevonatolás előtt alaposan öblítse le a felületet vízzel, és hagyja megszáradni.

Fogyasztás

250 ml elegendő kb. 2,5-3,75 m² területre.

Tárolás

Tárolja szorosan lezárva, gyermekbiztosan és hűvös, de fagymentes helyen.

Megjegyzések

Védje a nem kezelendő felületeket a fröccsenésektől. A véletlenül kifröccsent anyagot azonnal mossa le vízzel vagy nedves ruhával. Használat után a szerszámokat vízzel tisztítsa meg. Az üres tartályokat csak újrahasznosítás céljából dobja ki. A megszáradt anyagmaradványok a háztartási hulladékkal együtt vagy építkezési hulladékként ártalmatlaníthatók. EWC hulladékkód: 08 01 12.

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.