Tapétaragasztó - speciális

Műszaki tájékoztató

200g / Cikkszám 530310 / EAN 4002175029011



Ez az olcsó, bevizsgált minőségű tapétaragasztó ideális a farosttapétához, valamint a nehéz és száraz eltávolítható tapétákhoz. Könnyen keverhető, megbízható ragasztóerővel rendelkezik és tiszta, egyenletes felhordást tesz lehetővé. Biztos tartásért és lenyűgöző eredményekért a klasszikus faldizájnban.

- Szintetikus gyantával megerősítve
- kb. 30 perc alatt használatra kész

Alkalmazási terület

Tapétaragasztó nehéz tapéták és farost ragasztásához.

Előkészítés

Csak száraz, stabil, tiszta, sima és szilárd aljzaton tapétázzon. Távolítsa el a tapétamaradványokat, a tapétalakkot és a laza festéket. A repedéseket, lyukakat és egyenetlenségeket javítsa ki tömőanyaggal. Alapozza a csiszolt és meszelt aljzatokat Deep Primer LF alapozóval. Előtapasztás (táblázat) vagy alapozás erősen nedvszívó aljzatokon. Előkezelje a durva szemcsés vakolatot makulával.

Feldolgozás

A tapétacsíkokat egyenletesen és bőségesen ragassza be, fektesse egymás mellé, és az előírt áztatási idő betartása után tompán illessze fel őket. A tapéta gyártójának utasításait feltétlenül be kell tartani. Enyhén nedvszívó aljzat esetén és a nedvességállóság növelése érdekében javasoljuk, hogy a speciális ragasztócsomagonként egy 750 g-os doboz tapétaragasztót adjunk hozzá.

Keverési arány: Előragasztás: 1:40 = 8 liter víz = 60-80 m² nehéz tapéták: 1:20 = 4 liter víz = 22-26 m² (4-5 tekercs) faforgács tapéta: 1:20 = 4 liter víz = 22-26 m² speciális ragasztások, nyomtatás nélküli dombornyomott tapéták: 1:15 = 3 liter víz = 10-15 m² keveréke.

Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan zárva, száraz és hűvös, de fagymentes helyen. Gyermekek elől elzárva tartandó.

Megjegyzések

Ne használja +5 °C alatt. A paszta maradványait azonnal távolítsa el nedves ruhával. Használat után a szerszámokat vízzel tisztítsa meg. Izotiazolinonoktól mentes, ezért a bekevert pasztát hamarosan fel kell használni. Az üres tartályokat csak újrahasznosítás céljából dobja ki. A megszáradt anyagmaradványok a háztartási hulladékkal együtt vagy építkezési hulladékként ártalmatlaníthatók. A folyékony maradékokat az EWC 08 04 10 hulladékkódnak megfelelően ártalmatlanítsa.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.