Leinolaj gitt

Műszaki tájékoztató

500g / Cikkszám 520810 / EAN 4016818390666
1kg / Cikkszám 520812 / EAN 4016818390673



Kiváló minőségű ablakgitt tartós üvegezéshez és javításokhoz. Könnyen alkalmazható, és időjárásálló tömítést biztosít a fa- és fémkeretekben lévő üvegtáblák számára.

- a DIN 18545 A szabvány szerint
- Bizonyított minőség
- plasztoelasztikus
- festhető
- Szín bézs

Alkalmazási terület

Üvegragasztó egyrétegű és javító üvegezésekhez faablakokon, ahol a tömítőanyag-letörés látható.

Előkészítés

Az ablakkeretnek tisztának, száraznak és zsírmentesnek kell lennie. A réseket alapozni kell (akrilfestékkel vagy alkidgyanta alapozóval). Az üvegezési gitt optimális tapadásának biztosítása érdekében azonban az alapozót nem szabad olyan vastagon felvinni, hogy az elzárja a fa pórusait.

Feldolgozás

A gyúrás után az üveggittet szorosan nyomja be a horonyba, majd egy gittkéssel simítsa el a felületet. A száradási idő alatt feltétlenül el kell kerülni, hogy az esetlegesen kialakuló páralecsapódás behatoljon a gittágyba.
Mivel a tömítőanyagnak az kötéshez oxigénre van szüksége, a dupla ablakokat nem szabad közvetlenül az üvegezés után összeszerelni. A kikeményedés után, legkésőbb 4–8 hét elteltével,
a tömítőanyagot időjárásálló, rugalmas festékkel be kell festeni. A túl korai festés ráncosodáshoz vezethet. Akrillakkok használata esetén minden esetben előzetes próbákat kell végezni.
A BFS-irányelv, a DIN 18361 és a DIN 18545 előírásait feltétlenül be kell tartani.

Fogyasztás

500 g kb. 50-60 cm-es méretre

Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan lezárva, hűvös, de fagymentes helyen. Felbontatlanul és megfelelő tárolás esetén a termék a gyártási dátumtól (lásd a címkét) számított legalább 24 hónapig eltartható.

Megjegyzések

Felhordási hőmérséklet:
legalább +8 °C az anyag és a környezeti levegő esetében.

A felhordás előtt vegye figyelembe a biztonsági adatlapban szereplő biztonsági adatokat. A legfrissebb biztonsági adatlapok a www.baufan.com weboldalunkon érhetők el.

Gyermekektől elzárva tartandó. Ne kerüljön a csatornába, víztestekbe vagy a talajba. Csak teljesen kiürített csomagolásokat adjon át újrahasznosításra.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.