



Ezt a vízbázisú tapadásjavító alapozót kifejezetten sima, ásványi alapfelületekhez fejlesztették ki, és megbízható tapadásjavulást biztosít a későbbi vakolási és simítási munkák előtt. Lúgálló, oldószer- és lágyítószer-mentes, és tapintható felületet képez. A vöröses színezés lehetővé teszi a felhordás egyszerű szemrevételezését – ideális betonhoz és hasonló beltéri aljzatokhoz.

- Tapadásjavító alapozó sima ásványi felületekhez
- magas lúgállóság
- vöröses színű
- oldószermentes
- beltéri használatra

Alkalmazási terület

Tapadóalap betonhoz, mennyezetekhez és belső térben lévő ásványi felületekhez: megbízhatóan javítja a tapadást sima, gyengén nedvsvívó aljzatokon!

Előkészítés

Az aljzatnak teherbírónak, száraznak és laza részeketől, valamint elválasztószerektől (zsuzólaj, utókezelő szer stb.) mentesnek kell lennie. Ki kell zárni a nedvességterhelést és az aljzattól áthatoló nedvességet. A kezelni nem kívánt felületeket le kell takarni, mivel a fröccsenéseket később nehéz eltávolítani.

Fogyasztás

kb. 250 g/m² rétegenként – az aljzattól függően. A pontos felhordási mennyiséget a tárgyon végzett próbafelhordással kell meghatározni.

Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan zárva, gyermekbiztosan, és tárolja hűvös, de fagymentes helyen.

Megjegyzések

Ne alkalmazzuk +5 °C alatti tárgy- és szobahőmérsékleten. Szembe kerülés esetén azonnal öblítsük ki vízzel. Szóróval történő felhordáskor ne lélegezzük be a permetezőködöt. A szerszámokat használat után azonnal tisztítsuk meg vízzel. Csak teljesen kiürített csomagolásokat adjunk át újrahasznosításra. A megszáradt anyagmaradványokat a háztartási hulladékkal együtt vagy építési hulladékként lehet ártalmatlanítani. A folyékony maradványokat az EWC 08 01 12 hulladékosztályozási kód szerint kell ártalmatlanítani. Ne kerüljön a csatornahálózatba, víztestekbe vagy a talajba.

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.