

Kristály kivitel - Fehér perlmutt

Műszaki tájékoztató

2,5l / Tételszám.017601074 / EAN 4044899176015



Dekoratív kristály hatású festék valódi üveggyöngyökkel a rendkívüli felületekhez. Oldószermentes, könnyen felhordható és egyetlen rétegben hatékony. Csillogó, texturált faldizájnokot hoz létre beltérben. Különböző aljzatokon használható és több rétegben alkalmazható. Ideális kreatív szobai akcentusokhoz.

- Kreatív felületi tervezés egyetlen munkafázisban
- 750 ml kb. 4 m²-re

Alkalmazási terület

Crystal-Finish akril hatású bevonat üveggyöngyökkel - ideális falakra és mennyezetekre. Tapétához, vakolathoz és falazathoz, elegáns fényes hatást kelt.

Előkészítés

Az aljzatnak szilárdnak, száraznak, stabilnak és elválasztó anyagoktól (por, zsaluolaj stb.) mentesnek kell lennie. Távolítsa el a rosszul tapadó festéket, tapétát és a laza vakolatot. Javítsa ki a lyukakat és repedéseket. Az erősen nedvszívó, csiszolódó és meszesedő aljzatokat mélyen behatoló alapozóval kell alapozni. A színtónusbeli különbségeket pigmentált alapozóval egyenlítse ki. A sima felújítási vlies ideális aljzatot biztosít.

Feldolgozás

A Crystal Finish használatra kész, és ecsettel keresztben is felvihető. Több rétegben is alkalmazható. A Crystal Finish Pearl legfeljebb 10%-os színező koncentrátummal színezhető bármilyen színvariációban az egyedi színek kialakítás érdekében. Az azonos színárnyalathoz a különböző tételeket felvitel előtt keverje össze. A felhordás után kb. 8 órán át hagyja száradni. Ne alkalmazza +5°C aljzat- és szobahőmérséklet alatt. Használat után azonnal tisztítsa meg a szerszámokat vízzel.

Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan lezárva, és tárolja hűvös, de fagymentes helyen. Gyermekek elől elzárva tartandó.

Megjegyzések

Csak az üres tárolóedényeket dobja ki újrahasznosításra. A megszáradt anyagmaradványok a háztartási hulladékkal együtt vagy építkezési hulladékként ártalmatlaníthatók. A folyékony maradékokat az EWC 08 01 12 hulladékkódnak megfelelően ártalmatlanítsa.

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.