

Hatás mázak

Műszaki tájékoztató

750ml / Tételszám.017002001 / EAN 4007955170020 (Pearl)
750ml / Tételszám.017102001 / EAN 4007955171027 (Briliáns)
750ml / Tételszám.017202001 / EAN 4007955172024 (Rubin)
750ml / Tételszám.017302001 / EAN 4007955173021 (Diamond)
750ml / Tételszám.017402001 / EAN 4007955174028 (Saphir)
750ml / Tételszám.017502001 / EAN 4007955175025 (Smaragd)
1,5l / Tételszám.017003001 / EAN 4007955170037 (Pearl)
1,5l / Tételszám.017203001 / EAN 4007955172031 (Rubin)
1,5l / Tételszám.017303001 / EAN 4007955173038 (Diamond)



Glitter hatású máz a modern belsőépítészetéhez. Átlátszóan szárad, és a fény beesésétől függően finoman csillogó felületeket hoz létre csillogó hangsúlyokkal. Ideális beltéri falak és dekoratív felületek befejezéséhez. Könnyen alkalmazható a kreatív és elegáns szobai hangsúlyok kialakításához.

- tixotróp fali máz
- Tapétákhoz, emulziós festékekhez, vakolatokhoz, polisztirolból készült díszítőelemekhez és hasonló belsőépítészeti aljzatokhoz.
- oldószermentes
- Fogyasztás: kb. 80-120 ml/m²

Alkalmazási terület

Gyorsan száradó akril máz csillogó hatással - ideális tapétához, vakolathoz és kőhöz. Átlátszó, dekoratív & tökéletes a felületek kiemelésére.

Előkészítés

Az aljzatnak száraznak, stabilnak, por- és zsírmentesnek kell lennie. Javítsa ki a lyukakat és repedéseket. Alapozza az erősen nedvszívó, csiszolódo vagy meszesedő aljzatokat.

Feldolgozás

Használat előtt jól rázza fel a tartályt. A hatáspigmentek minél egyenletesebb eloszlásának elérése érdekében javasoljuk, hogy nagy felületeken rövid szárú festőhengerrel vagy megfelelő szóróeszközzel dolgozzon. Ha szükséges, vigyen fel több vékony réteget, és ügyeljen arra, hogy azok ne fedjék egymást. A mázat nem szabad hígítani, mivel ez ronthatja az effektűpigmentek tapadását.

Fogyasztás

80 - 120 ml/m²

Tárolás

Tárolja szorosan lezárva, hűvös, száraz helyen. Gyermekek elől elzárva tartandó.

Megjegyzések

Feldolgozás előtt keverje össze a különböző tételeket. Ne dolgozza fel + 5 °C-os tárgy- és szobahőmérséklet alatt. Használat után azonnal tisztítsa meg a szerszámokat vízzel. Az üres tartályokat csak újrahassznosítás céljából dobja ki. A megszáradt anyagmaradványok a háztartási hulladékkal együtt vagy építkezési hulladékként ártalmatlaníthatók. EWC hulladékkód: 08 01 12

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.