

Glitter hatás

Műszaki tájékoztató

80 ml / Tételszám.073308001 / EAN 4007955733089 (Arany)

80 ml / Tételszám.073408001 / EAN 4007955734086 (Silber)

80 ml / Tételszám.073508001 / EAN 4007955735083 (Multi)



Hatékony csillogásnövelő adalék a szabványos emulziós festékekhez és lakkokhoz. Átlátszó vagy színes festékeknek csillogó csillogást kölcsönöz. Az intenzitás az adagolástól függően változtatható. Ideális kreatív fal- és festéktervezéshez.

- 80 ml kb. 2,5 liter festékhez

Alkalmazási terület

Glitter Effect emulziós festékekhez, lakkokhoz, mázakhoz, homlokzat- és szilikátfestékekhez - ragyogó csillogáshatásokhoz kül- és beltéren egyaránt.

Előkészítés

Az aljzatnak száraznak, stabilnak, por- és zsírmentesnek kell lennie. Javítsa ki a repedéseket és lyukakat. Alapozza az erősen nedvszívó, csiszoló és meszesedő aljzatokat.

Feldolgozás

Keverjen 80 ml Glitter Effectet 2,5 liter festékhez. Az intenzitás nagyobb adagolással növelhető, és függ a fényességtől, a színtónustól és a kiválasztott alapszín minőségétől. A minimális adagolás nem lehet kevesebb, mint 3 % és nem haladhatja meg a 10 %-ot. A magas pH-értékkel rendelkező tartósítószermentes falfestékek keverés után néhány nap múlva ronthatják a csillogást, ezért a magas pH-értékkel rendelkező falfestékeket a keverés után azonnal fel kell használni. Ne használja olyan termékekben, amelyek pH-értéke 11,4-nél nagyobb. Festés közben mindig jól keverje fel, hogy a csillámpor jól eloszoljon. Használja a színt a szokásos módon. A teljes csillámpórázás csak a teljes száradás után érhető el. A hatás fokozásához óvatosan törölje át a teljesen megszáradt felületet nedves ruhával.

Fogyasztás

A tartalom kb. 2,5 liter festékhez elegendő.

Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan lezárva, és tárolja hűvös, de fagymentes helyen.

Megjegyzések

Keverés után azonnal használja, gyermekek elől elzárva tartandó. Az alapszínre vonatkozó biztonsági előírásokat be kell tartani. Nem szabad + 5 °C alatt aljzat- és szobahőmérsékleten használni. Használat után azonnal tisztítsa meg a szerszámokat vízzel. Az üres tartályokat csak újrahasznosítás céljából dobja ki. A megszáradt festékmарadványok a háztartási hulladékkal együtt vagy építkezési hulladékként ártalmatlaníthatók. Hulladékkódszám: EWC 08 01 11.

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.