

Tapéta varrás ragasztó

Műszaki tájékoztató

60g / Tételszám.102657 / EAN 4016215102657



Használatra kész diszperziós ragasztó a tapéta nyitott illesztéseinek utólagos ragasztásához bármilyen aljzaton. Kiválóan alkalmas kritikus helyekre is – pl. ablakkereteknél és fűtőtest-fülkékben.

- Nagy tapadási szilárdság
- minden háttérképhez
- oldószermentes

Alkalmazási terület

Használatra kész diszperziós ragasztó a tapéta nyitott illesztéseinek utólagos ragasztásához bármilyen aljzaton.

Előkészítés

Az aljzatnak stabilnak és pormentesnek kell lennie.

Feldolgozás

Vigye fel a baufan tapéta-illesztő ragasztót az aljzatra vagy a tapéta hátoldalára, majd ecsettel vagy kis spatulával simítsa el. Nyomja rá a tapétát.

Száradási idő:

Körülbelül 10–15 perc normál körülmények között (+20 °C, 65% relatív páratartalom, közepesen nedvszívó aljzat).

Kedvezőtlen körülmények esetén a száradási idő ennek megfelelően meghosszabbodik.

Tárolás

A tubust jól lezárva, hűvös, de fagymentes helyen tárolja.

Megjegyzések

Gyermekektől elzárva tartandó. A ragasztómaradványokat azonnal nedves ruhával távolítsa el. +5 °C alatt ne használja. A szerszámokat használat után azonnal mossa le vízzel.

A biztonsággal kapcsolatos adatokat kérjük, a biztonsági adatlapból vegye át. A legfrissebb biztonsági adatlapokat honlapunkon, a www.baufan.de oldalon érheti el.

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.