# Tapétaragasztó szálas tapétákhoz

Műszaki tájékoztató

200g / Cikkszám 122002008 / EAN 4016215104200




- polimerekkel és metilcellulózzal megerősített tapadóképesség
- Könnyen korrigálható
- 10 perc múlva 5 liter használatra kész lesz
- 5–6 tekercsre elegendő

## Alkalmazási terület

Por alakú, vízoldható, szálas tapétaragasztó beltéri tapétázáshoz.

## Előkészítés

Az aljzatnak száraznak, teherbírónak, por- és zsírmentesnek kell lennie. A tapétamaradványokat, a rosszul tapadó festékrétegeket és a ragasztófestékeket teljesen el kell távolítani. A lyukakat és az egyenetlenségeket baufan termékekkel kell kijavítani. Az erősen nedvszívó, homokosodó és krétás alapfelületeket baufan termékekkel alapozza meg. A csomag tartalmát erőteljes keverés mellett szórja bele 5 liter hideg, tiszta vízbe, majd keverje tovább rövid ideig. Hagyja állni a keveréket kb. 10 percig, majd keverje át még egyszer alaposan. Kész.

## Feldolgozás

A tapétát egyenletesen kenje be, hajtsa össze, és hagyja ázni. Az ajánlott áztatási idő letelte után a tapétát illessze össze, majd tapétakefével, hengerrel vagy spatulával egyenletesen és buborékmentesen nyomkodja rá a falra. Feltétlenül tartsa be a tapétagyártó feldolgozási utasításait.

## Megjegyzések

Kérjük, vegye figyelembe a műszaki adatlapot. +5 °C alatt ne használja. Gyermekektől elzárva és száraz helyen tárolja. Németországban gyártva.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Hint:**
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.