

Csempe és fugák javítása fehér

Műszaki tájékoztató

350g / Tételszám.004202008 / EAN 4016215101490



Kiváló minőségű speciális habarcs a sérült csempefugák gyors és tiszta javításához. Ideális konyhákba és fürdőszobákba, mivel vízálló és tartós. Könnyen felhordható, egyenletesen és repedések nélkül keményedik meg, és tiszta, rendezett fuga megjelenést biztosít. Tökéletes beltéri csempezett falfelületek vizuális felfrissítéséhez és értékmegőrzéséhez.

- Speciális fugázóhabarcs beltéri falcsempék fugázásához
- Ideális a sérült csempefugák gyors javításához
- vízálló
- a konyha és a fürdőszoba számára
- repedés nélkül keményedik meg

Alkalmazási terület

Fali csempékhez való habarcs a sérült csempefugák javítására. Könnyen használható, tiszta felhordás és repedésmentes megszilárdulás. Ideális fürdőszobákhoz és WC-khez.

Előkészítés

Az illesztéseknek száraznak, tisztának, por- és zsírmentesnek kell lenniük. Távolítsa el a laza anyagot az illesztésekből. Fugázás előtt fedje le a porózus és mázatlan csempéket.

Feldolgozás

Használat előtt jól gyúrja össze a tubust. A baufan csempe- és fugajavítót nyomja közvetlenül a javítandó fugába, hogy a fuga hézagmentesen kitöltődjön. Óvatosan távolítsa el a felesleges habarcsot (pl. gumispatulával), mielőtt az megszáradna. Nedves szivaccsal törölje át a csempét, és dörzsölje szárazra. Ha teljesen megszáradt, az anyag vízálló. Száradási idő: kb. 24 óra/mm alkalmazási vastagság. A száradási idő az éghajlati viszonyoktól és az aljzat nedvszívó képességétől függően változhat.

Fogyasztás

Tartsa a tubust szorosan lezárva, és tárolja hűvös, fagymentes helyen. Gyermekek elől elzárva tartandó. Felbontatlanul és megfelelő tárolás esetén az eltarthatósági idő a gyártás dátumától számított legalább 36 hónap (lásd a tétel címkéjét).

Tárolás

Tartsa a tubust szorosan lezárva, és tárolja hűvös, fagymentes helyen. Gyermekek elől elzárva tartandó. Felbontatlanul és megfelelő tárolás esetén az eltarthatósági idő a gyártás dátumától számított legalább 36 hónap (lásd a tétel címkéjét).

Megjegyzések

Feldolgozási hőmérséklet: Ne tárolja +5 °C alatt az anyagot, a keringő levegőt és a hordozót Gyermekektől elzárva tartandó. A feldolgozás és szárítás során gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. Kerülje az evést, ivást és dohányzást a festék használata közben. Szemmel vagy bőrrel való érintkezés esetén azonnal öblítse le bő vízzel. Ne engedje a lefolyókba, vízfolyásokba vagy a talajba kerülni. Az üres tartályokat csak újrahasznosítás céljából dobja ki.

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.