



Faforgács javító töltőanyag

Műszaki tájékoztató

330g / Tételszám.020425 / EAN 4016215020425



A tiszta és gyors megoldás a sérült farosttapétára. Ideális repedések, dübelylukak és hasonló sérült területek javítására. A töltőanyag oldószermentes, könnyen felhordható, könnyen modellezhető és gyorsan száradó. Szerkezetének köszönhetően kiválóan alkalmazkodik a durva szálak szemcsékéhez.

- Fehér texturált töltőanyag
- Optimálisan alkalmazkodik a durva szálak szemcseméretéhez
- könnyen modellezhető
- Gyors száradás
- festhető
- oldószermentes

Alkalmazási terület

Javító töltőanyag faforgácsrosthoz, dübelylukak, repedések és sérült területek javítására. Szerkezete ideálisan alkalmazkodik a faforgácsrost szemcséihez. Belső használatra.

Előkészítés

Az aljzatnak száraznak, tisztának, épnek, por- és zsírmentesnek kell lennie. Távolítsa el a laza anyagot az aljzatról. Az erősen nedvszívó, csiszoló és meszesedő aljzatokat alapozza baufan Deep Primer LF alapozóval. A mély lyukakat és kitöréseket töltsse elő baufan beltéri töltőanyaggal vagy baufan felületi töltőanyaggal. Ragassza be a farosttapéták nyitott varratait baufan varratragasztóval. Nem alkalmas fán, fémen, üvegen és műanyagon végzett kitöltési munkákhoz.

Feldolgozás

Használat előtt jól gyúrja át a tubust, és közvetlenül a tubusból egy spatulával vigye fel a sérült területre, és szükség esetén egy spatulával vagy ecsettel adja meg a kívánt felületi struktúrát. Ha megszáradt, a kitöltött felületet át lehet festeni. Használat után azonnal tisztítsa meg a szerszámokat vízzel. Száradási idő: kb. 1 óra normál körülmények között (+20 °C, 65% relatív páratartalom, mérsékelt nedvszívó aljzat); kedvezőtlen körülmények között hosszabb száradási idő.

Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan lezárva, hűvös, de fagymentes helyen. Felbontatlanul és megfelelően tárolva a gyártási időponttól számított legalább 48 hónapig eltartható: lásd a tétel címkéjét.

Megjegyzések

Feldolgozási hőmérséklet: +5 °C és +30 °C között az anyag, a keringtetett levegő és az aljzat esetében Ne fedje le a festendő felületeket. Gyermekektől elzárva tartandó. A felhordás és szárítás során gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. Használat közben kerülje az evést, ivást és dohányzást. Szemmel vagy bőrrel való érintkezés esetén azonnal öblítse le bő vízzel. Ne engedje a lefolyókba, vízfolyásokba vagy a talajba kerülni. Az üres tartályokat csak újrahasznosítás céljából dobja ki.

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.