Fúrólyuk- és repedéskitöltő

Műszaki tájékoztató

350g / Cikkszám 101421 / EAN 4016215101421



Ideális fúrásnyomok, kisebb repedések és hasonló sérült területek gyors javítására beltérben és nedves helyiségekben. A közvetlenül a tubusból történő használatra kész alkalmazásnak köszönhetően nincs szükség keverésre. Tisztán és pontosan felhordható, megbízhatóan szárad és sima felületet képez - tökéletes a gyors javításhoz és a későbbi festékek vagy bevonatok optimális előkészítéséhez.

- Dübellyukak és kisebb repedések gyors javítására belső területeken.
- közvetlenül a csőből a fúrólyukba
- extra fehér
- Gyors száradás
- Nedves helyiségekbe is

Alkalmazási terület

Javító töltőanyag a csőből fúrólyukak és repedések esetén. Beltéren és nedves helyiségekben, vakolatra, betonra, falazatra, faforgácsra és festésre.

Előkészítés

Az aljzatnak száraznak, stabilnak, por- és zsírmentesnek kell lennie. Az erősen nedvszívó, csiszolódó és krétás aljzatokat alapozza baufan Deep Primer LF alapozóval.

Feldolgozás

Használat előtt alaposan gyúrja át a tubus tartalmát. A kitöltőanyagot közvetlenül a tubusból nyomja a sérült felületre, majd simítsa el, vagy igény szerint adjon neki textúrát. Maximális rétegvastagság: 5 mm. Szükség esetén a száradás után vigyen fel egy második réteget. A munkaeszközöket használat után azonnal tisztítsa meg vízzel.

Tárolás

Tartsa a tubust szorosan lezárva, gyermekbiztosan, és tárolja hűvös, de fagymentes helyen.

Megjegyzések

Felhordási hőmérséklet:
+5 °C az anyag, a levegő és az aljzat esetében

A biztonsággal kapcsolatos adatokat kérjük, a biztonsági adatlapból vegye át. A legfrissebb biztonsági adatlapok honlapunkon, a www.baufan.de címen érhetők el.

Hulladékkezelés:
Csak teljesen kiürített csomagolásokat adjon át újrahasznosításra. A megszáradt anyagmaradványokat a háztartási hulladékkal együtt vagy építési hulladékként lehet ártalmatlanítani. A nem megkeményedett maradványokat a 08 04 10 hulladékosztályozási kód szerint kell ártalmatlanítani.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.