Set completo Fresh Joint

Scheda tecnica

1 Set / Articolo n.006101001 / EAN 4007955061014



La vernice bianca opaca per ristrutturazioni rinfresca in modo affidabile le fughe ingrigite o danneggiate. Include pennello e spugna speciale per una facile applicazione. Assicura fughe pulite e uniformi e un aspetto visibilmente rinnovato delle piastrelle - ideale per bagni e cucine.

- bianco opaco
- resistente al lavaggio e all'abrasione
- può essere colorato con max. il 5 % di tinta unita e vernice colorante o con il concentrato tintometrico universale decomix
- Set completo: 250 ml di stucco fresco, 1 pennello, 1 spugna speciale

Area di applicazione

Vernice bianca da restauro per le fughe delle piastrelle in set con pennello e spugna speciale.

Preparazione

Le fughe delle piastrelle devono essere asciutte e prive di agenti separatori. Rimuovere tutto lo sporco (ad es. sapone, grasso, ecc.) con un detergente. Se necessario, rimuovere i depositi di calcare sulle piastrelle con un prodotto per la rimozione dei residui di cemento (verificare la resistenza delle piastrelle). Nei bagni più vecchi, le fughe delle piastrelle devono essere irruvidite con una smerigliatrice per fughe (o in alternativa con carta vetrata).

Elaborazione

Agitare bene il flacone prima dell'uso. Applicare uno strato abbondante di stucco fresco sulle fughe con un pennello. Dopo un'ora di asciugatura, inumidire l'intera superficie delle piastrelle con acqua e lavare via il colore dalle piastrelle con una spugna. Una volta completamente asciutto, strofinare con un panno asciutto per eliminare ogni residuo di foschia.

Consumo

A seconda della lunghezza e della larghezza delle fughe, il contenuto della confezione è sufficiente per circa 20-30 m² di superficie di piastrelle.

Immagazzinamento

Tenere il contenitore ben chiuso e conservarlo in un luogo fresco ma al riparo dal gelo.

Note

Non utilizzare al di sotto dei +5 ºC e della temperatura ambiente. Lo stucco fresco non è adatto per le piastrelle non smaltate e per le fughe realizzate con silicone e sigillanti simili. Non è adatto per le piastrelle del pavimento. Smaltire i contenitori vuoti solo per il riciclaggio. I residui di materiale essiccato possono essere smaltiti con i rifiuti domestici o come rifiuti di cantiere. Codice rifiuti n. EWC 08 01 12.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsia ■ Telefono +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.