

Vernice speciale per vasca da bagno

Scheda tecnica

1 Set / Articolo n.025701000 / EAN 4007954257012



Sistema di rivestimento bicomponente per il rinnovo duraturo delle superfici. Ideale per vasche da bagno, piatti doccia e lavabi in acciaio smaltato, nonché per rivestimenti e frontali di cucina in plastica. Fornisce una superficie altamente durevole e liscia con un aspetto nuovo e fresco - perfetto per rinnovare rapidamente il bagno e la cucina senza sostituzioni.

- Finitura e sigillante in un unico passaggio
- finitura lucida
- Estremamente resistente e facile da pulire
- Privo di solventi e dall'odore delicato
- bianco opaco
- Vernice e catalizzatore per circa 2,8 m²

Area di applicazione

Sistema di verniciatura bicomponente per vasche da bagno, piatti doccia, lavabi, rivestimenti e frontali di cucine in plastica - lucido, estremamente resistente.

Preparazione

Il supporto deve essere asciutto, pulito e privo di polvere e grasso. Rimuovere tutti i residui di sapone, lo sporco, il calcare e i residui di silicone - ad es. con un agente lisciviante e sgrassante o un rimuovi silicone. Irruvidire l'intera superficie con carta vetrata (1a passata con grana P120, 2a passata con grana P320) e rimuovere tutta la polvere di carteggiatura. Mascherare le superfici che non devono essere rivestite. La temperatura del supporto deve essere compresa tra +22 e +25 °C.

Elaborazione

Conservare i componenti della vernice a una temperatura di +22 °C per almeno 24 ore prima dell'uso. Versare completamente il contenuto del flacone di catalizzatore nel barattolo di vernice, mescolare accuratamente la miscela per almeno 2 minuti con un bastoncino e versare in un vassoio di vernice. Lavorare la vernice miscelata entro 50 minuti. Preverniciare con un pennello le aree difficili da raggiungere, come le curve e i bordi. Applicare rapidamente la vernice sulla superficie con un pennello e sfumare grossolanamente. Stendere immediatamente la vernice con un rullo in senso longitudinale e trasversale, stendendola in modo sottile e uniforme per evitare la formazione di colature e gocce. Infine, rullare la superficie con il rullo in una direzione per ottenere una superficie il più possibile uniforme. Il rivestimento è resistente alla polvere dopo circa 5 ore. Per i cinque giorni successivi, mantenere costante la temperatura ambiente ed evitare l'esposizione all'acqua. Tintura: per rivestimenti colorati su piastrelle o frontali di cucina, la vernice può essere colorata con i concentrati tintometrici universali specificati. Non tingere la vernice per il rivestimento di vasche da bagno e piatti doccia.

Consumo

Il contenuto è sufficiente per circa 2,8 m².

Immagazzinamento

Tenere il contenitore ben chiuso e conservarlo in un luogo fresco e al riparo dal gelo, fuori dalla portata dei bambini.

Note

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso. La superficie rivestita può essere pulita con detergenti domestici delicati disponibili in commercio (non utilizzare detergenti abrasivi). Non è adatto per rivestire pavimenti, vasche da bagno in acrilico

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.

e piani di lavoro. I sottofondi con particolari proprietà antisporco (ad es. effetto Lotus) non sono adatti per un successivo rivestimento. Smaltire i contenitori vuoti solo per il riciclaggio. I residui di materiale essiccato possono essere smaltiti con i rifiuti domestici o come rifiuti di cantiere. Smaltire i residui liquidi secondo il codice rifiuti n. EWC 08 01 12. Attrezzi e accessori necessari (non inclusi nella confezione): carta vetrata in due grane (P120 e P320), panno per legare la polvere, tampone per mescolare, vassoio per la vernice, pennello piatto professionale resistente ai solventi, rullo per verniciatura professionale resistente ai solventi, lisciviatore e sgrassatore, sgrassatore per silicone.

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.