

Vernice speciale per piastrelle, vasche e cucine

Scheda tecnica

1 Set / Articolo n.025001000 / EAN 4007954250013



Lacca speciale per il rinnovo di superfici lisce. Ideale per il rivestimento di lunga durata di piastrelle, vasche da bagno, piatti doccia e frontali di cucina in plastica. Conferisce un aspetto nuovo e moderno, un'elevata aderenza e una superficie resistente - perfetta per ristrutturazioni rapide e pulite senza sostituzioni.

- Estremamente resistente
- finitura lucida
- bianco puro
- Può essere colorato con i concentrati tintometrici universali decomix
- senza solventi
- Set base per 2,8 m²

Area di applicazione

Sistema di ristrutturazione professionale per il rivestimento di rivestimenti, vasche da bagno, piatti doccia e lavabi in acciaio smaltato e frontali di cucina in plastica.

Preparazione

A seconda del tipo di superficie da rivestire, per ogni applicazione sono necessari i seguenti prodotti aggiuntivi, non compresi nel set: Per il rivestimento di piastrelle: 1. detergente per piastrelle e fughe 2. lisciviante e sgrassatore Per il rivestimento di vasche da bagno in acciaio smaltato, ecc.

Elaborazione

1. pretrattare la superficie secondo le istruzioni 2. miscelare la lacca speciale e l'indurente 3. applicare la lacca speciale con un pennello 5. stendere la lacca speciale con un rullo Le istruzioni dettagliate per l'applicazione sono riportate all'interno. Tintura: per rivestimenti colorati su piastrelle o frontali di cucina, la lacca speciale può essere colorata con i concentrati tintometrici universali PUFAMIX o decoMIX specificati. Non colorare la vernice speciale per il rivestimento di vasche da bagno e piatti doccia.

Immagazzinamento

Tenere il contenitore ben chiuso e conservarlo in un luogo fresco e al riparo dal gelo, fuori dalla portata dei bambini.

Note

Non adatto per il rivestimento di piastrelle per pavimenti, vasche da bagno in acrilico e piani di lavoro. I substrati con particolari proprietà antisporco (ad es. "effetto Lotus") non sono adatti per la successiva verniciatura. Non utilizzare separatamente lacca speciale e indurente e non applicare a temperature inferiori a +5 °C. Pulire gli attrezzi con acqua dopo l'uso. Pulire gli utensili con acqua dopo l'uso e smaltire i contenitori vuoti solo per il riciclaggio. I residui di materiale essiccato possono essere smaltiti con i rifiuti domestici o come rifiuti di cantiere. Smaltire i residui non polimerizzati secondo il codice rifiuti n. EWC 08 04 11. Non immettere nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel suolo.

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.