

Vernice speciale per piastrelle 3 in 1

Scheda tecnica

750ml / Articolo n.025024 / EAN 4016215025024



Questa vernice speciale a base d'acqua è ideale per il rivestimento di piastrelle ceramiche in interni. Combina primer, finitura e sigillante in un'unica applicazione, offre un'adesione ottimale e una finitura bianca opaca e setosa. Non ingiallisce, è poco odorosa e facile da applicare con rullo o pennello.

- Primer, finitura e sigillante in un unico prodotto
- seta bianca opaca
- Adesione ottimale
- non ingiallente
- Basso odore

Area di applicazione

Vernice all'acqua per piastrelle da rivestimento in ceramica per interni - satinata opaca, senza primer, ideale per bagni e cucine.

Preparazione

Le piastrelle devono essere asciutte, pulite e prive di polvere e grasso. Pulire accuratamente le piastrelle con baufan Multi-Clean. È necessario rimuovere i residui di sapone, calcare e silicone. Riparare le fughe danneggiate o i fori dei tasselli con baufan Tile and Joint Repair e lasciare asciugare bene prima di procedere con un ulteriore trattamento. Mascherare le superfici vicine, come i pavimenti e gli oggetti sanitari.

Elaborazione

Applicare la vernice per piastrelle due o tre volte con un rullo per vernice a pelo corto con asciugatura intermedia. Rimuovere il nastro adesivo subito dopo l'applicazione della vernice. La vernice è asciutta al tatto dopo circa 60 minuti e può essere verniciata dopo 4-6 ore - il tempo di asciugatura può essere più lungo in condizioni ambientali sfavorevoli (ad es. bassa temperatura o alta umidità). Per i rivestimenti colorati, la vernice per piastrelle può essere colorata con un massimo di 10 ml di concentrato colorante universale decomix per barattolo da 750 ml.

Consumo

circa 100 ml/m². Il contenuto è sufficiente per circa 7,5 m² per una sola mano e circa 3,75 m² per due mani.

Immagazzinamento

Tenere il contenitore ben chiuso e conservarlo in un luogo fresco e al riparo dal gelo, fuori dalla portata dei bambini.

Note

La superficie laccata può essere pulita con normali detergenti domestici delicati (non utilizzare detergenti abrasivi). Non è adatto per ambienti umidi. Osservare la scheda tecnica. Non applicare a temperature inferiori a +8 °C. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso. Durante l'applicazione a spruzzo possono prodursi gocce respirabili pericolose. Non inalare l'aerosol o la nebbia. Smaltire i contenitori vuoti solo per il riciclaggio. I residui di materiale essiccato possono essere smaltiti con i rifiuti domestici o come rifiuti di cantiere. Smaltire i residui non polimerizzati secondo il codice rifiuti CER n. 08 01 11. Valore limite VOC UE per questo prodotto (Cat.: A/i, Wb) = 140 g/l. Contenuto di COV di questo prodotto max. 140 g/l.

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.