

1kg / Articolo n.102503 / EAN 4016215102503
4kg / Articolo n.102527 / EAN 4016215102527
7kg / Articolo n.102541 / EAN 4016215102541
14kg / Articolo n.102596 / EAN 4016215102596



Colla a dispersione pronta all'uso, dalla consistenza spalmabile e con elevata adesione iniziale. Adatta per l'incollaggio di pannelli per soffitti, pannelli decorativi e isolanti, profili ornamentali e sottofondi per carta da parati in Styropor® e schiuma rigida in ambienti interni.

- per pannelli decorativi, da soffitto e isolanti, profili ornamentali e sottofondi per carta da parati in polistirolo e schiuma rigida
- elevata adesione iniziale
- potere adesivo sicuro
- resistente all'umidità
- per interni

Area di applicazione

Adesivo in dispersione con elevata adesione iniziale per piastrelle per soffitti, profili decorativi, carta da parati sottotraccia e pannelli decorativi e isolanti in polistirolo per interni.

Preparazione

Per supporti come calcestruzzo, cemento cellulare, muratura, pannelli murali in gesso e cemento, livellanti, intonaci di cemento e gesso, vecchie pitture in emulsione. I supporti non assorbenti non sono adatti. Il supporto deve essere pulito, asciutto, livellato, portante, assorbente e privo di agenti separatori. Per aumentare la resistenza, utilizzare bausfan Deep Penetrating Primer LF. I supporti che non possono essere consolidati o che non aderiscono sufficientemente devono essere completamente rimossi. In caso di dubbio, effettuare un'applicazione di prova.

Elaborazione

Mescolare bene prima dell'uso/impastare bene il tubo. Incollaggio a punti/bordo: applicare il materiale sul retro del pannello in punti e, se necessario, in strisce intorno al bordo. Incollaggio su tutta la superficie: applicare l'adesivo con una spatola dentata - preferibilmente B1 o B2 - su tutta la superficie del retro del pannello o del substrato piatto. Posizionare il pannello di schiuma rigida nel letto di adesivo e premere. Per l'incollaggio a soffitto, si consiglia di applicare l'adesivo sul retro del pannello. Per il materiale in fogli, utilizzare un rullo per premere in modo uniforme su tutta la superficie. Una volta che l'adesivo si è completamente asciugato, le superfici incollate possono essere verniciate, tappezzate o livellate. Rimuovere immediatamente i residui di adesivo con acqua pulita. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso. Tempo di asciugatura: circa 24 ore per mm di spessore dello strato in condizioni normali (+20 °C, 65% di umidità relativa, substrato moderatamente assorbente); tempo di asciugatura più lungo in condizioni sfavorevoli.

Consumo

A seconda del substrato e dello spessore dell'applicazione → 500 - 900 g/m²

Immagazzinamento

Conservare il contenitore ben chiuso in un luogo fresco ma al riparo dal gelo. Se non aperto e conservato correttamente, si conserva almeno fino a quando: vedere l'etichetta del lotto.

Note

Temperatura di applicazione:

da +5 °C a +30 °C per il prodotto, l'aria circostante e il supporto

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Assicurare un'adeguata ventilazione durante l'applicazione e l'asciugatura.

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.

Evitare di mangiare, bere e fumare durante l'uso. Indossare occhiali protettivi. In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua. Evitare che il prodotto finisca nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno. Destinare al riciclaggio solo i contenitori completamente svuotati.

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.