

Primer per carta da parati bianco

Scheda tecnica

2,5l / Articolo n.102039 / EAN 4016215102039

5l / Articolo n.102084 / EAN 4016215102084

10l / Articolo n.102091 / EAN 4016215102091



Il primer per carta da parati bianca garantisce una preparazione ottimale della superficie prima della posa della carta da parati. Fornisce una copertura affidabile, uniforma le differenze di colore e di assorbimento e crea superfici uniformemente bianche e antiscivolo. Ideale per le carte da parati in tessuto non tessuto, facilita l'applicazione e garantisce risultati perfetti nella posa della carta da parati in interni.

- Preparazione ottimale del supporto prima dell'applicazione della carta da parati
- bianco opaco per uniformare le differenze di colore del substrato
- Per ottenere substrati uniformemente bianchi, antiscivolo e uniformemente assorbenti in una sola applicazione
- Ideale per tutte le carte da parati, in particolare per le carte da parati in tessuto non tessuto chiare e traslucide.
- Non sigilla il substrato
- Può essere colorato con concentrati tintometrici universali o colori solidi e tintometrici
- senza solventi

Area di applicazione

Primer bianco per carta da parati per supporti uniformemente assorbenti e antiscivolo - ideale prima della posa della carta da parati, per carte da parati in tessuto non tessuto di colore chiaro e per lavori di ristrutturazione.

Preparazione

Adatto a tutti i supporti minerali (come calcestruzzo, gesso, calce e intonaco di cemento), alle pitture in emulsione ben aderenti, al cartongesso e ad altri muri a secco. Il supporto deve essere asciutto, solido, portante, livellato e privo di polvere e grasso. Rimuovere dal supporto il materiale sciolto e le pitture poco aderenti. Applicare un fondo altamente assorbente, sabbioso e calcareo con bausfan Deep Primer LF. Rimuovere la vecchia carta da parati e la tempera con bausfan Wallpaper Remover. Riparare crepe, buchi e irregolarità con un livellante bausfan adatto.

Elaborazione

Mescolare bene prima dell'uso e applicare con rullo, pennello, pennellessa o attrezzatura a spruzzo adatta (la granulometria massima è di 0,2 mm). Qualsiasi ulteriore trattamento del substrato pretrattato con bausfan Wallpaper Primer White può essere effettuato solo dopo la completa asciugatura. Pulire gli attrezzi con acqua dopo l'uso. Tempo di essiccazione: circa 6-8 ore in condizioni normali (+20 °C, 65% di umidità relativa, supporto moderatamente assorbente); tempo di essiccazione più lungo in condizioni sfavorevoli. Tintura: con un massimo del 10% di concentrati tintometrici universali o di vernice tinta e tinta piena.

Consumo

Superfici lisce/grana fine dell'intonaco → da 100-200 ml/m² Determinare l'esatta quantità di consumo mediante una verniciatura di prova sull'oggetto.

Immagazzinamento

Conservare il contenitore ben chiuso in un luogo fresco ma al riparo dal gelo. Se non aperto e conservato correttamente, si conserva almeno fino a quando: vedere l'etichetta del lotto.

Note

Temperatura di applicazione: da +5 °C a +30 °C per il materiale, l'aria ambiente e il supporto. Le superfici già dipinte di bianco con il primer per carta da parati non devono essere rilavorate su ampie superfici con livellanti a base di gesso. Per garantire un'adesione ottimale, si consiglia di utilizzare un livellante in dispersione (come bausfan Finishing Filler o bausfan All Purpose Filler). Coprire le superfici che non devono essere verniciate. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Assicurare un'adeguata ventilazione durante l'applicazione e l'essiccazione. Non inalare la nebbia di spruzzatura. Evitare di mangiare, bere e fumare durante l'uso della vernice. Indossare occhiali di sicurezza. In caso di contatto con gli occhi o con la pelle,

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.

sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua. Non disperdere il prodotto nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno. Smaltire i contenitori vuoti solo per il riciclaggio. attenzione! Durante la nebulizzazione si possono produrre gocce respirabili pericolose. Non inalare l'aerosol o la nebbia. Usare il filtro combinato A2/P2 quando si spruzza.

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.