

250g / Articolo n.102404 / EAN 4016215102404

500g / Articolo n.102428 / EAN 4016215102428

1kg / Articolo n.102442 / EAN 4016215102442



Colla bianca pronta all'uso, priva di solventi, per incollare legno, carta, cartone e tessuti. La colla asciuga in modo trasparente, il giunto rimane elastico e resiste all'invecchiamento.

- per tutti i tipi di legno
- senza solventi
- asciuga in modo trasparente
- Può essere utilizzata anche come colla artigianale

Area di applicazione

Colla bianca per legno, carta, cartone e tessuti. Priva di solventi, ad asciugatura trasparente, elastica e resistente all'invecchiamento, per lavori artigianali e di falegnameria in interni.

Preparazione

Per legno, tessuti, pelle, carta e cartone. Tutte le parti da unire devono essere pulite, prive di agenti distaccanti e devono combaciare con precisione.

Elaborazione

Le superfici da incollare devono essere asciutte, stabili e prive di polvere e grasso. Applicare uno strato sottile di colla baufan per legno e artigianato su un lato delle parti da incollare (su entrambi i lati per il legno duro, le venature finali o le superfici ruvide) e premerle insieme quando sono ancora umide. Il tempo minimo di pressatura è di 15 minuti, per i pannelli in laminato di circa 40 minuti. Il giunto incollato è completamente caricabile dopo 24 ore. Rimuovere immediatamente la colla in eccesso con un panno. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso. Tempo di asciugatura: circa 24 ore per mm di spessore dello strato in condizioni normali (+20 °C, 65% di umidità relativa, substrato moderatamente assorbente); tempo di asciugatura più lungo in condizioni sfavorevoli.

Consumo

A seconda del substrato e dello spessore dell'applicazione → da 110 g/m²

Immagazzinamento

Tenere il contenitore ben chiuso, a prova di bambino e conservarlo in un luogo fresco ma al riparo dal gelo.

Note

Temperatura di lavorazione: almeno +5 °C per il materiale, l'aria circolante e il substrato. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Smaltire i contenitori vuoti solo per il riciclaggio. I residui di materiale essiccato possono essere smaltiti con i rifiuti domestici o come rifiuti di cantiere. Smaltire i residui non polimerizzati secondo il codice rifiuti n. EWC 08 04 10 GISBAU-GISCODE per i materiali di installazione: D1

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.