# Incolla universale per carta da parati

Scheda tecnica

250g / Articolo n.160671 / EAN 4016215160671
500g / Articolo n.160657 / EAN 4016215160657
1kg / Articolo n.160633 / EAN 4016215160633




Adesivo per carta da parati di alta qualità, rinforzato con resine sintetiche, per carte da parati di carta leggera e normale, nonché per carte da parati pesanti e carte da parati in tessuto non tessuto. La formula adesiva forte e ad alto rendimento garantisce un'adesione affidabile e un'applicazione pulita. I granuli a basso contenuto di polvere sono inodori, pronti all'uso e non macchiano: l'ideale per lavori di tappezzeria precisi e professionali.

- per carte da parati viniliche e testurizzate, carte da parati goffrate e altre carte da parati pesanti
- per carta da parati in tessuto non tessuto
- Pronto all'uso in 5 minuti
- con polimero di rinforzo dell'adesivo

## Area di applicazione

Pasta per carta da parati per carta, carte da parati pesanti e carte da parati in tessuto non tessuto. Adesivo forte, economico, inodore e poco polveroso per risultati puliti.

## Preparazione

Per un'adesione ottimale, il supporto deve essere asciutto, stabile e privo di polvere e grasso. Rimuovere la carta da parati vecchia e poco aderente e gli strati di vernice allentati con lo sverniciatore per carta da parati baufan. Riparare crepe e fori. Pretrattare i supporti altamente assorbenti con baufan Deep Penetrating Primer LF.

## Elaborazione

Aggiungere rapidamente e rapidamente l'Adesivo universale per carta da parati baufan all'acqua fredda e pulita mescolando vigorosamente e continuare a mescolare per un breve periodo. (A seconda della carta da parati: 5 litri per carte da parati pesanti, 7,5 litri per carte da parati leggere) Mescolare di nuovo energicamente dopo 5 minuti. Incollare le carte da parati in modo uniforme e posarle insieme. Dopo un tempo di ammollo sufficiente, applicare i giunti di testa. Per le carte da parati in tessuto non tessuto, è sufficiente applicare la pasta sulla parete con un rullo e poi applicare la carta da parati direttamente dal rotolo. È necessario seguire le istruzioni del produttore della carta da parati. Tamponare i residui di pasta con un panno pulito e umido. Pulire gli attrezzi con acqua dopo l'uso. Rapporto di miscelazione: Pre-incollaggio: Miscela 1:40 = 10 litri d'acqua = 50-55 m² Carte da parati pesanti e carte da parati in tessuto non tessuto: Miscela 1:20 = 5 litri d'acqua = 25-30 m² Carte da parati in carta: Miscela 1:30 = 7,5 litri d'acqua = 35-40 m²

## Immagazzinamento

Conservare il contenitore ben chiuso in un luogo fresco ma al riparo dal gelo. Se non aperto e conservato correttamente, dura almeno 60 mesi.

## Note

Codice rifiuti n. 080410 (rifiuti di adesivi e sigillanti). Smaltire i contenitori vuoti solo per il riciclaggio. I residui di materiale possono essere smaltiti in polvere o essiccati secondo il codice rifiuti n. 170904 (rifiuti misti di costruzione e demolizione) o come rifiuti domestici.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsia ■ Telefono +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Suggerimento:**
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.