Speciale adesivo per carta da parati

Scheda tecnica

200g / Codice articolo 102350 / EAN 4016215102350



Derivato di cellulosa di alta qualità con additivi rinforzanti per l'adesione affidabile di quasi tutti i tipi di carta da parati. Può essere utilizzato anche su intonaco fresco e asciutto all'aria ed è quindi particolarmente flessibile nell'applicazione. La pasta è facile da miscelare e da lavorare. Per risultati puliti e uniformi nella posa della carta da parati in interni.

- Rinforzato con resina sintetica
- Elevata forza adesiva
- Per trucioli di legno e carta da parati pesante
- Pronto all'uso in 30 minuti
- asciuga in modo trasparente
- senza conservanti

Area di applicazione

Per incollare tutti i tipi di carta da parati, compresi quelli a scaglie, goffrati, vinilici, fotografici e speciali.

Preparazione

Il supporto deve essere pulito, asciutto, solido, assorbente, liscio e privo di agenti distaccanti. Rimuovere la vecchia carta da parati con lo sverniciatore baufan o lo sverniciatore baufan. Riparare crepe, fori e superfici irregolari con lo stucco per interni baufan. Applicare il primer su supporti carteggiabili e sfarinabili con baufan Deep Primer LF. Pre-impregnare i supporti altamente assorbenti (rapporto 1:40) o pretrattare con baufan Deep Penetrating Primer.

Elaborazione

Rapporto di miscelazione: Pre-incollaggio: Miscelare 1:40 = 8,0 litri d'acqua = 60-80 m² Carta da parati ruvida/carte da parati pesanti: Miscelare 1:20 = 4,0 litri d'acqua = 22-26 m² Carte da parati speciali/carte da parati a rilievo non stampate: Miscelare 1:15 = 3,0 litri d'acqua = 10-15 m² Versare rapidamente e velocemente il contenuto della confezione in acqua fredda mescolando vigorosamente e continuare a mescolare per breve tempo. Dopo circa 30 minuti, mescolare di nuovo energicamente la miscela. Incollare la carta da parati in modo uniforme, piegare e lasciare in ammollo. Dopo il tempo di ammollo consigliato, applicare la carta da parati a incastro e premere in modo uniforme e senza bolle d'aria con un pennello da parati, un rullo o una spatola. Seguire le istruzioni del produttore della carta da parati. Per aumentare la resistenza all'umidità, per i supporti leggermente assorbenti e per le carte da parati molto pesanti, si consiglia di aggiungere una latta (750 g) di colla per rivestimenti murali baufan a una confezione di pasta speciale, da mescolare alla pasta pronta.

Immagazzinamento

Tenere il contenitore ben chiuso e conservarlo in un luogo asciutto. Se non aperto e conservato correttamente, il prodotto si conserva per almeno 48 mesi. Data di produzione: vedere l'etichetta del lotto.

Note

Temperatura di lavorazione: da +5 °C a +30 °C per il materiale, l'aria ambiente e il supporto Tenere fuori dalla portata dei bambini. Assicurare un'adeguata ventilazione durante l'applicazione e l'asciugatura. Evitare di mangiare, bere e fumare durante l'uso. In caso di contatto con gli occhi o la pelle, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua. Non disperdere il prodotto nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno. Smaltire i contenitori vuoti solo per il riciclaggio.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsia ■ Telefono +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.