Adesivo a rullo per carte da parati in tessuto non tessuto

Scheda tecnica



5kg / Articolo n.103227 / EAN 4016215103227

Pasta per carta da parati pronta all'uso che può essere applicata direttamente dal secchio, senza bisogno di essere mescolata. Ideale per un'efficiente applicazione di carta da parati a rullo e per un'applicazione classica con un pennello per pasta. Si stende in modo uniforme, offre un'adesione affidabile e garantisce un'applicazione pulita e senza bolle. Perfetto per lavori di tappezzeria per interni rapidi, comodi e professionali.

- pronto per l'uso
- per carte da parati in tessuto non tessuto lisce e goffrate e fibre grezze non tessute
- con il rotolo direttamente sulla parete
- Non schizza e non gocciola
- Elevata adesione iniziale e forza di adesione
- Facilmente correggibile
- si asciuga in modo trasparente

Area di applicazione

Pasta per carta da parati non tessuta per carte da parati non tessute e rivestimenti murali dimensionalmente stabili. Ideale per un'adesione pulita alle pareti, facile da applicare e saldamente adesiva. Per gli spazi abitativi.

Preparazione

Il supporto deve essere asciutto, pulito, solido, livellato, uniformemente assorbente e privo di polvere e grasso. Rimuovere la vecchia carta da parati e le pitture poco aderenti. Crepe. Riparare i buchi e le irregolarità con lo stucco per interni baufan. Applicare un fondo altamente assorbente, carteggiabile e sfarinante con baufan Deep Primer LF. Se le carte da parati traslucide in tessuto non tessuto devono essere applicate su supporti di colore non uniforme, si consiglia di applicare il fondo con baufan Wallpaper Primer White.

Elaborazione

Tecnica di incollaggio a parete (applicazione al supporto): poiché le carte da parati in tessuto non tessuto non richiedono tempi di ammollo, possono essere applicate rapidamente e facilmente con la tecnica dell'incollaggio a parete. A tale scopo, applicare la pasta in modo uniforme sul supporto con un rullo a pelo corto nella larghezza di 1 - 2 pannelli di carta da parati. Posizionare il foglio di carta da parati nel letto di pasta fresca e premere in modo uniforme e senza bolle. Il "tempo aperto" della pasta è di circa 10-15 minuti e si riferisce a circa +20°C di temperatura dell'oggetto e dell'ambiente, su substrati moderatamente assorbenti e con un'umidità relativa del 50-70%. Applicazione alla carta da parati: stendere la carta da parati in modo uniforme con un pennello per pasta e applicare i giunti di testa secondo le istruzioni del produttore. Rimuovere immediatamente l'adesivo in eccesso dalle giunzioni con un panno pulito e umido. I rivestimenti murali verniciabili possono essere verniciati solo dopo la completa asciugatura dell'adesivo. Pulire gli attrezzi con acqua dopo l'uso. Rispettare le istruzioni del produttore della carta da parati. Tempo di asciugatura: circa 24 ore in condizioni normali (+20 °C, 65% di umidità relativa, substrato moderatamente assorbente); tempo di asciugatura più lungo in condizioni sfavorevoli.

Consumo

Il contenuto di circa 200g/m² è sufficiente per circa 5 rotoli di Euro = circa 25 m² (rotolo di Euro = circa 10,05 m x 0,53 m)

Immagazzinamento

Conservare il contenitore ben chiuso in un luogo fresco ma al riparo dal gelo. Se non aperto e conservato correttamente, la durata di conservazione è di almeno 24 mesi dalla data di produzione (vedere l'etichetta del lotto).

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsia ■ Telefono +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.

Note

Temperatura di lavorazione. Da +5 °C a +30 °C per il materiale, l'aria ambiente e il substrato Tenere fuori dalla portata dei bambini. Assicurare un'adeguata ventilazione durante la lavorazione e l'asciugatura. Evitare di mangiare, bere e fumare durante l'uso. In caso di contatto con gli occhi o la pelle, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua. Non disperdere il prodotto nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno. Smaltire i contenitori vuoti solo per il riciclaggio.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsia ■ Telefono +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.