

Rimuovi carta da parati

Scheda tecnica

1l / Articolo n.102299 / EAN 4016215102299



Sverniciatore per trucioli extra forte in qualità master per rimuovere senza fatica i trucioli multistrato e altre carte da parati difficili da rimuovere. La formula altamente efficace penetra in profondità negli strati, rimuove anche le adesioni più ostinate in modo rapido e affidabile e fa risparmiare tempo durante i lavori di ristrutturazione. Molto economico, facile da applicare con un pennello e ideale per l'uso in interni - per superfici pulite e per una preparazione ottimale di nuovi progetti murali.

- Ideale per il truciolato verniciato e la carta da parati pesante
- Potere dissolvente extra forte e capacità di penetrazione estremamente elevata
- Bagnare rapidamente la carta da parati

Area di applicazione

Sverniciatore per carta da parati ruvida per carte da parati in carta, tessuto e vinile, oltre che per le tempere. Rimuove anche i trucioli di legno verniciati in modo rapido, accurato e affidabile in ambienti interni.

Preparazione

Per carte da parati in carta, tessuto e vinile e per rivestimenti a tempera.

Elaborazione

Mescolare 250 ml di baufan Rauhfaser-Kraftlöser in 5 litri d'acqua. Per le carte da parati leggere, la quantità di acqua aggiunta può essere aumentata a 10,0 litri. Diluire quantità maggiori nel rapporto appropriato. L'acqua calda aumenta l'effetto. Applicare generosamente la soluzione con un pennello o uno spruzzatore adatto (non inalare la nebbia) e lasciare agire per circa 15 minuti. Ripetere l'applicazione se necessario. La carta da parati impregnata può essere facilmente rimossa. Prima del trattamento, irruvidire le carte da parati verniciate e resistenti all'acqua con un rullo ad aghi o una carta vetrata ruvida. Per rimuovere le pitture a tempera, applicare baufan Rauhfaser Kraftlöser (diluizione 1:60) sulla superficie e rimuoverlo con un raschietto dopo un breve tempo di esposizione. Rimuovere i residui con il lavaggio. Il detergente per fibre è neutro. Le macchie possono essere facilmente rimosse con acqua. Il successivo incollaggio non viene compromesso. Pulire gli attrezzi con acqua.

Consumo

1 litro è sufficiente per circa 150 - 200 m² (a seconda della diluizione).

Immagazzinamento

Conservare il contenitore ben chiuso in un luogo fresco ma al riparo dal gelo. Se non aperto e conservato correttamente, si conserva almeno fino a quando: vedere l'etichetta del lotto.

Note

Temperatura di lavorazione: da +5 °C a +30 °C per il materiale, l'aria circolante e il supporto. Note importanti: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Assicurare un'adeguata ventilazione durante l'applicazione. Non inalare la nebbia di spruzzatura. Evitare di mangiare, bere e fumare durante l'uso. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. In caso di contatto con gli occhi o la pelle, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua. Non disperdere il prodotto nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno. Smaltire i contenitori vuoti solo per il riciclaggio.

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.