



Pittura minerale bianca per interni a base di silicati, conforme alla norma DIN 18363, specificamente studiata per l'uso in cantine. La pittura a base di silicato di potassio, priva di conservanti, è ecocompatibile e adatta a creare un clima interno piacevole. La pittura per cantine baufan è praticamente inodore e, con un potere coprente di classe 2, offre un ottimo risultato.

- Altamente permeabile
- per substrati minerali
- ideale per le pareti di cantine e garage

Area di applicazione

Pittura per interni al silicato bianca per l'uso in cantine, conforme alla norma DIN 18363. A basso odore, priva di conservanti, con elevato potere coprente, che favorisce un buon clima interno e garantisce un'ottima copertura.

Preparazione

Per tutti i supporti minerali come intonaco, calcestruzzo o muratura e per i rivestimenti di silicato esistenti e stabili. Il supporto deve essere pulito, asciutto, solido e privo di polvere, grasso o particelle incoerenti. Le superfici molto assorbenti, carteggiabili o sfarinanti devono essere preventivamente trattate con il Fissativo ai silicati baufan. Riparare crepe, buchi e irregolarità con un livellante baufan adatto.

Elaborazione

Mescolare bene prima dell'uso e applicare con rullo, pennello, pennellessa, pennello piatto o con un'attrezzatura a spruzzo adatta. Si consigliano da una a due mani, a seconda dell'assorbimento e delle condizioni del supporto. Il fondo può essere diluito con un massimo del 10% di fissativo ai silicati baufan. Dopo l'essiccazione della prima mano di vernice, applicare la mano di finitura non diluita. A seconda dell'assorbimento del supporto e del clima dell'ambiente, il tempo di essiccazione è di circa 5 ore; in condizioni sfavorevoli (ad es. bassa temperatura o elevata umidità), il tempo di essiccazione può essere più lungo.

Consumo

circa 125 ml/m² per mano. Determinare l'esatta quantità utilizzata mediante un'applicazione di prova sull'oggetto.

Immagazzinamento

Conservare il contenitore ben chiuso in un luogo fresco ma al riparo dal gelo. Se non aperto e conservato correttamente, si conserva almeno fino a quando: vedere l'etichetta del lotto.

Note

Osservare la scheda tecnica. La temperatura di lavorazione del materiale, dell'aria circolante e del supporto non deve essere inferiore a +5 °C. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso. Assicurare un'accurata ventilazione durante l'applicazione e l'essiccazione. Evitare di mangiare, bere e fumare durante l'uso della vernice. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle a causa dell'elevato valore di pH. Si consiglia di indossare guanti e occhiali di sicurezza (senza vetro). In caso di contatto con la pelle, sciacquare abbondantemente con acqua. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua e, se necessario, consultare un medico. Utilizzare il filtro combinato A2/P2 per i lavori di spruzzatura. Non immettere nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno. Smaltire i contenitori vuoti solo per il riciclaggio. Conservare ben chiuso e al fresco, ma al riparo dal gelo. N. di lotto vedi impronta.

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.