Pittura incollata a soffitto e a parete

Scheda tecnica

2kg / Codice articolo 099797 / EAN 4016215099797



Pittura a colla in polvere per finiture interne resistenti allo sfregamento e altamente traspiranti. Per la ricopertura di sottofondi minerali, pannelli in cartongesso e pannelli in fibra di gesso, mani di pittura a dispersione, carta da parati, carta da parati ruvida e simili.

- Permeabile al vapore acqueo e traspirante
- buona copertura
- tintable
- senza conservanti

Area di applicazione

Distempera le superfici interne di pareti e soffitti.

Preparazione

Per tutti i supporti minerali (come calcestruzzo, muratura, stucchi, intonaci a base di cemento, gesso e calce), pannelli in cartongesso e altri pannelli per costruzioni a secco, mani di pittura a dispersione ben aderenti, nonché carta da parati ruvida e carta da parati. Il supporto deve essere asciutto, pulito, resistente, uniformemente assorbente, privo di polvere e grasso. Rimuovere dal supporto il materiale friabile, la vecchia carta da parati, la vecchia pittura a colla e le pitture che aderiscono male. Applicare una mano di fondo con baufan Tiefgrund LF su supporti fortemente assorbenti, sabbiosi e che tendono a sfarinare. Riparare crepe, fori e irregolarità con un stucco baufan adatto.

Elaborazione

Versare il contenuto della confezione in 2 l di acqua pulita e fredda, mescolando energicamente, e continuare a mescolare per qualche istante. Dopo 2 ore, mescolare nuovamente bene. Per ottenere risultati ottimali, si consiglia di preparare la pittura il giorno prima e di lasciarla riposare per tutta la notte. La vernice può essere applicata con rullo, pennello, spazzola o pennello a setole rigide. In caso di forti variazioni di colore del sottofondo, si consiglia di applicare una seconda mano dopo che la prima mano si è asciugata completamente. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l’uso.

Tempo di essiccazione:
circa 5 ore in condizioni normali (+20 °C, 65% di umidità relativa, sottofondo moderatamente assorbente); in condizioni sfavorevoli, il tempo di essiccazione si prolunga di conseguenza.

Tonalizzazione:
Con concentrati universali per la tonalizzazione in quantità massima dello 0,2% oppure con colori a tinta piena e colori per tonalizzazione.

Consumo

Superfici lisce/intonaco a grana fine → 2 kg per circa 15 m²
Determinare il consumo esatto effettuando una prova di applicazione sull'oggetto.

Immagazzinamento

Conservare il contenitore ben chiuso, in un luogo fresco e asciutto.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsia ■ Telefono +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.

Note

Temperatura di applicazione:
da +5 °C a +30 °C per il prodotto, l’aria ambiente e il sottofondo

Poiché la pittura per soffitti e pareti con colla baufan non contiene conservanti, il prodotto miscelato deve essere utilizzato entro 2 giorni. Per aumentare la resistenza allo sfregamento, è possibile aggiungere alla pittura preparata il legante al lattice baufan; in tal caso, la quantità d’acqua deve essere ridotta in proporzione alla quantità di legante aggiunto.

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Coprire le superfici che non devono essere verniciate. Assicurare un’adeguata ventilazione durante l’applicazione e l’asciugatura. Evitare di mangiare, bere e fumare durante l’uso della pittura. In caso di contatto con gli occhi o la pelle, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua. Non far defluire nelle fognature, nei corsi d’acqua o nel terreno. Consegnare al riciclaggio solo i contenitori completamente svuotati.

Per i dati relativi alla sicurezza, consultare la scheda di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito web www.baufan.de o all’indirizzo info@baufan.de.

Smaltimento:
Conseguire al riciclaggio solo i contenitori completamente svuotati. I residui di materiale essiccato possono essere smaltiti nei rifiuti domestici o come rifiuti da cantiere. Codice di classificazione dei rifiuti EWC n. 17 09 04.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsia ■ Telefono +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.