

# Legante in lattice

## Scheda tecnica

750ml / Articolo n.067802008 / EAN 4016215100103

2,5l / Articolo n.067803008 / EAN 4016215100127

5l / Articolo n.067804008 / EAN 4016215100141

10l / Articolo n.067805008 / EAN 4016215100165



Additivo concentrato per la raffinazione di pitture a tempera e a calce e per il rinforzo di paste per carta da parati. Aumenta l'adesione e la resistenza allo sfregamento, migliora l'adesione e forma un rivestimento resistente allo sfregamento e trasparente all'essiccazione.

- per la finitura di pitture a base di cera e calce
- per rinforzare la pasta per carta da parati
- copertura resistente all'abrasione
- asciuga in modo trasparente

### Area di applicazione

Legante per pitture a calce e a tempera e per la pasta per carta da parati. Migliora l'adesione e la resistenza allo sfregamento, può essere utilizzato anche come rivestimento trasparente per interni.

### Preparazione

Il supporto deve essere asciutto, pulito, solido e privo di polvere e grasso. Rimuovere dal supporto il materiale sciolto, la vecchia carta da parati e le pitture poco aderenti. Applicare un fondo altamente assorbente, carteggiabile e sferinante con baufan Deep Primer LF. Riparare crepe, buchi e irregolarità con un livellante baufan adatto.

### Elaborazione

Additivo per pitture a colla e a calce: Ridurre la quantità d'acqua necessaria per la miscelazione delle pitture di circa il 10% e sostituirla con la quantità corrispondente di legante al lattice. Additivo per la pasta per carta da parati: mescolare circa il 20% di legante al lattice nella pasta per carta da parati pronta per l'uso. Rivestimento per carta da parati ecc.: mescolare bene prima dell'uso e applicare con un rullo, un pennello, una spazzola o un apparecchio a spruzzo adatto. Usare non diluito per il rivestimento di carta da parati. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso. Non adatto per carte da parati viniliche e carte da parati con rivestimento vinilico! Tempo di asciugatura: circa 5 ore in condizioni normali (+20 °C, 65% di umidità relativa, substrato moderatamente assorbente); in condizioni sfavorevoli, il tempo di asciugatura sarà corrispondentemente più lungo.

### Consumo

Sigillante → da 150 ml/m<sup>2</sup> Additivo per colla → circa 750 ml/4 litri di colla Additivo per colore → circa 1 litro / 10 litri di colore

### Immagazzinamento

Conservare il contenitore ben chiuso in un luogo fresco ma al riparo dal gelo. Se non aperto e conservato correttamente, si conserva almeno fino a quando: vedere l'etichetta del lotto.

### Note

Temperatura di applicazione: da +5 °C a +30 °C per il materiale, l'aria circolante e il supporto Non coprire le superfici da verniciare. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Assicurare un'adeguata ventilazione durante l'applicazione e l'essiccazione. Non inalare la nebbia di spruzzatura. Evitare di mangiare, bere e fumare durante l'uso della vernice. Indossare occhiali di sicurezza. In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua. Non disperdere il prodotto nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno. Smaltire i contenitori vuoti solo per il riciclaggio.

### Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.