Primer a penetrazione profonda - senza solventi

Scheda tecnica



1l / Codice articolo 101506 / EAN 4016215101506
5l / Codice articolo 101520 / EAN 4016215101520
10l / Codice articolo 101551 / EAN 4016215101551

Il nostro fondo speciale ad alto effetto di penetrazione penetra in profondità nel supporto, consolida in modo affidabile le superfici carteggiate e sfarinanti e garantisce un assorbimento uniforme e ridotto. La base ideale per rivestimenti di lunga durata e risultati finali perfetti - sicuri, efficienti e professionali.

- Primer acrilato Hydrosol privo di solventi
- Elevato effetto di profondità grazie alla dispersione ultrafine dell'idrosole
- Pronto all'uso per il consolidamento dei supporti di carteggiatura e sfarinamento
- Può essere diluito fino a 1:1 con acqua per regolare l'assorbenza.
- asciugatura trasparente
- per interni ed esterni

Area di applicazione

baufan Tiefgrund LF è un fondo speciale ad alta profondità di penetrazione per consolidare i supporti carteggiati e sfarinanti e per ridurre l'assorbimento.

Preparazione

Adatto a tutti i supporti minerali come cemento, intonaco, mattoni, ecc. e al cartongesso. Il supporto deve essere pulito, asciutto, assorbente e privo di agenti distaccanti. I supporti che non possono essere consolidati o che non aderiscono sufficientemente devono essere completamente rimossi. In caso di dubbio, creare una superficie di prova.

Elaborazione

Coordinare il primer con il prodotto successivo. Per regolare l'assorbenza, baufan Tiefgrund LF può essere diluito fino a 1:1 con acqua. Agitare o mescolare bene prima dell'uso e applicare con un pennello, una spazzola o un'attrezzatura di spruzzatura adatta. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso. Coprire preventivamente le superfici da non trattare, poiché gli schizzi essiccati sono difficili da rimuovere in seguito. Tempo di essiccazione: circa 6 - 8 ore in condizioni normali (+20 °C, 65% di umidità relativa, substrato moderatamente assorbente); tempo di essiccazione più lungo in condizioni sfavorevoli.

Consumo

1 litro = circa 10 m² per il rivestimento non diluito Determinare la quantità esatta di consumo applicando una mano di prova sull'oggetto.

Immagazzinamento

Conservare il contenitore ben chiuso in un luogo fresco ma al riparo dal gelo. Se non aperto e conservato correttamente, la durata di conservazione è di almeno 24 mesi dalla data di produzione (vedere l'etichetta del lotto).

Note

Temperatura di lavorazione: da +5 °C a +30 °C per il materiale, l'aria ambiente e il supporto Tenere fuori dalla portata dei bambini. Assicurare un'adeguata ventilazione durante l'applicazione e l'essiccazione. Non inalare la nebbia di spruzzatura. Evitare di mangiare, bere e fumare durante l'uso della vernice. Indossare occhiali di sicurezza. In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua. Non disperdere il prodotto nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno. Smaltire i contenitori vuoti solo per il riciclaggio.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsia ■ Telefono +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.