Adesivo di contatto

Scheda tecnica



2,5kg / Codice articolo 007302001 / EAN 4007955073024
700g / Codice articolo 007301001 / EAN 4007955073017

Adesivo a contatto privo di solventi per l'incollaggio sicuro del sughero in aree pavimentali, nonché di Styrofoam®, battiscopa in legno, moquette e materiali simili. Aderisce in modo affidabile anche a substrati non assorbenti e consente un'applicazione pulita e duratura in ambienti interni.

- Ideale per la posa di moquette su gradini
- Emissione molto bassa secondo EC 1 plus
- immediatamente accessibile
- Adatto a ruote per sedie secondo la norma DIN EN 12529
- Adatto al riscaldamento a pavimento
- Styropor® - marchio registrato di BASF SE

Area di applicazione

Universeller Kontaktklebstoff mit hoher Festigkeit für Teppich, Kork, Styropor® und Holzleisten auf Holz, Stein und Metall.

Preparazione

Sono adatti substrati minerali, pannelli truciolari V100, pannelli OSB, legno, parquet, laminato, linoleum, metallo e substrati simili. Il substrato deve essere asciutto, sano, pulito e uniforme. Rimuovere cera, grasso, sporco, polvere e altri contaminanti. Applicare una mano di fondo su substrati altamente assorbenti, carteggiabili e sfarinabili, ad esempio con Tiefengrund LF o Putz- und Haftgrund. Livellare le superfici ruvide e irregolari del pavimento con un composto livellante. I rivestimenti da incollare devono essere condizionati, distesi e livellati.

Elaborazione

Applicare l'adesivo di contatto su entrambi i lati del substrato e del materiale da incollare utilizzando un rullo o un pennello a pelo corto per creare una pellicola chiusa. Lasciare scorrere l'adesivo a contatto finché non si è asciugato in modo trasparente (circa 30-90 minuti a seconda del rivestimento e del substrato). Quindi posare il rivestimento nella posizione corretta e premere con forza, prima nell'area di giuntura e poi su tutta la superficie. È fondamentale che la pavimentazione sia posata con precisione, poiché non è più possibile correggerla una volta che i due strati di adesivo sono entrati in contatto. Lavorare su grandi aree in sezioni, poiché la pavimentazione può essere posata per un massimo di 2 ore dopo che l'adesivo si è asciugato in modo trasparente. I pavimenti incollati possono essere calpestati immediatamente e sono completamente portanti dopo un giorno. Trattamento della superficie non prima di 24 ore.

Consumo

Circa 250 g/m² per applicazione fronte/retro

Immagazzinamento

Tenere il contenitore ben chiuso e conservarlo in un luogo fresco ma al riparo dal gelo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Note

Non adatto per l'incollaggio di PVC. Rispettare le linee guida di installazione del produttore del pavimento. Non utilizzare a temperature inferiori a +15 °C e a temperatura ambiente o con umidità superiore al 75%. Rimuovere immediatamente i residui di adesivo con acqua. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso. I residui di materiale essiccato possono essere smaltiti con i rifiuti domestici o di cantiere. Smaltire i residui non polimerizzati secondo il codice CER n. 08 04 10.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsia ■ Telefono +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.