

# Convertitore di ruggine

## Scheda tecnica

250ml / Articolo n.107301001 / EAN 4007955073109



Questo convertitore di ruggine a base d'acqua scioglie chimicamente la ruggine e forma uno strato protettivo nero e insolubile in acqua che protegge in modo affidabile dalla nuova corrosione. È adatto per uso interno ed esterno e crea una base ideale per i rivestimenti successivi. L'applicazione semplice consente un trattamento efficace della ruggine anche su superfici metalliche fortemente corrose.

- A base d'acqua
- per interni ed esterni
- Base perfetta per i rivestimenti successivi
- Protegge dalla nuova corrosione
- Scioglie la ruggine chimicamente

### Area di applicazione

Rimuove la ruggine chimicamente, protegge dalla nuova corrosione e crea una base nera insolubile in acqua per ulteriori rivestimenti.

### Preparazione

Può essere utilizzato su tutte le superfici leggermente e fortemente arrugginite (comprese le automobili). Non danneggia plastica, gomma, cromo, vetro e superfici verniciate in modo omogeneo. La superficie deve essere priva di agenti distaccanti (olio, grasso, silicone, ecc.).

### Elaborazione

Applicare con pennello, rullo o pistola a spruzzo con tazza di plastica. Il convertitore di ruggine si attiva non appena entra in contatto con la ruggine. Funziona in modo eccellente in un ambiente umido - l'ideale è un'elevata umidità. In condizioni ambientali molto secche, il convertitore di ruggine deve essere mantenuto umido dopo l'applicazione, ad esempio spruzzando acqua. Il tempo di reazione dipende dall'umidità dell'aria e dalla temperatura ambiente. Lasciare che il convertitore di ruggine reagisca fino a 48 ore dopo l'applicazione. Si forma uno strato nero e compatto. L'effetto protettivo del convertitore di ruggine dura per anni se viene applicato un ulteriore rivestimento (ad es. vernice). Senza ulteriore rivestimento, il metallo trattato è protetto dalla ruggine e dalla corrosione fino a 6 mesi. Prima di un ulteriore rivestimento, sciacquare accuratamente la superficie con acqua e lasciarla asciugare.

### Consumo

250 ml sono sufficienti per circa 2,5 - 3,75 m².

### Immagazzinamento

Conservare ben chiuso, a prova di bambino e al fresco, ma al riparo dal gelo.

### Note

Proteggere le superfici da non trattare dagli schizzi. Lavare immediatamente gli schizzi accidentali con acqua o un panno umido. Pulire gli attrezzi con acqua dopo l'uso. Smaltire i contenitori vuoti solo per il riciclaggio. I residui di materiale essiccato possono essere smaltiti con i rifiuti domestici o come rifiuti di cantiere. Codice rifiuti CER n. 08 01 12.

### Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.