Gesso da modellare per l'edilizia e l'hobbistica

Scheda tecnica



1,5kg / Codice articolo 003315000 / EAN 4007954033159
5kg / Codice articolo 003313000 / EAN 4007954033036

Gesso puro (alabastro) per lavori edili e hobbistici in ambienti interni. A indurimento rapido e facile da lavorare. Ideale per riempire fori e crepe, per incassare tasselli nel gesso e per fissare scatole da intonaco interne e canaline per cavi. Adatto per lavori di montaggio, ristrutturazione e bricolage.

- gesso a presa rapida
- Gesso per elettricisti per il fissaggio di scatole di gesso interne e il riempimento di fessure per cavi
- per interni
- Conformità CE in conformità alla norma DIN EN 13279-1 (legante di gesso per uso diretto o per ulteriori lavorazioni A1)

Area di applicazione

Intonaco per elettricisti per il fissaggio di scatole in gesso interne, per il riempimento di fori e crepe, per il riempimento di fessure per cavi e per l'intonacatura.

Preparazione

Il supporto deve essere asciutto, stabile, solido e privo di agenti separatori (ad es. polvere e grasso). Pretrattare i supporti altamente assorbenti, carteggiabili e sfarinanti con Deep Primer LF.

Elaborazione

L'intonaco miscelato rimane lavorabile per circa 10 minuti. Non caricare fino a completa asciugatura (dopo circa 24 ore a seconda delle condizioni del supporto e della temperatura ambiente). Una volta completamente asciutte, le superfici livellate possono essere carteggiate o dipinte con pitture in emulsione, al lattice, a olio o a vernice, se necessario. Non utilizzare pitture a base di calce o acqua. Versare 2 parti di gesso modellabile in 1 parte di acqua fredda e pulita e mescolare energicamente.

Immagazzinamento

Conservare ben chiuso in un luogo fresco e asciutto. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Note

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l’uso.
Conferire al riciclaggio solo i contenitori completamente svuotati. I residui di prodotto secchi possono essere smaltiti con i rifiuti domestici o come rifiuti da cantiere. Codice di classificazione dei rifiuti EWC n. 17 08 02.
Per i dati relativi alla sicurezza, consultare la scheda di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito web www.pufas.de/www.decotric.de o all'indirizzo sds@pufas.de/sds@decotric.de.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsia ■ Telefono +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.