Adesivo per carta da parati extra speciale Confezione supereconomica

Scheda tecnica

500g / Articolo n.330310 / EAN 4007955027010
1kg / Articolo n.330312 / EAN 4007955027027

Questa pasta per carta da parati è ideale per incollare carte da parati leggere e normali su intonaco, cemento, gesso e cartongesso. Garantisce un'adesione affidabile e un'applicazione uniforme, soprattutto su substrati ruvidi. La formula collaudata consente di ottenere risultati puliti e una tenuta sicura per i classici lavori di tappezzeria.

- Elevato potere di riempimento
- pronto per l'uso in circa 30 minuti

Area di applicazione

Per la tappezzeria di carte da parati da leggere a pesanti su intonaco, cemento, gesso, cartongesso, ecc.

Preparazione

Il supporto deve essere asciutto, liscio, pulito, solido e privo di agenti distaccanti. Rimuovere tutti gli strati di cera, i residui di carta da parati e le pitture incoerenti. Pretrattare i supporti altamente assorbenti, carteggiabili e sfarinanti con PUFAS Deep Penetrating Primer LF. Le impurità idrosolubili del supporto che potrebbero penetrare durante la posa della carta da parati devono essere isolate con PUFAS Smacchiatore.

Elaborazione

Mescolare il contenuto della confezione in acqua fredda e pulita e continuare a mescolare per un breve periodo. Mescolare di nuovo bene dopo 30 minuti. Incollare le lunghezze tagliate della carta da parati e, dopo un tempo di ammollo sufficiente, applicare i giunti di testa. Per carte da parati pesanti, supporti debolmente assorbenti e per aumentare la resistenza all'umidità, aggiungere un barattolo da 750 ml di PUFAS Latex Binder o 750 g di PUFAS Wallcovering Adhesive a 3 - 4 litri di pasta pronta. In ogni caso, seguire le istruzioni del produttore della carta da parati. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso. Rapporto di miscelazione per confezione da 500 g: Prepasto: Miscelare 1:25 = 12,5 litri d'acqua = circa 70 m² Carte da parati leggere: Miscelare 1:20 = 10 litri d'acqua = 50-60 m² Carte da parati ruvide: Miscelare 1:15 = 7,5 litri d'acqua = 35-40 m² Carte da parati pesanti: Miscelare 1:10 - 1:12 = 5-6 litri d'acqua = 25-30 m² Rapporto di miscelazione per confezione da 1 kg: Prepasto: Miscelare 1:25 = 25 litri d'acqua = circa 140 m². 140 m² carte da parati in carta leggera: 1:20 = 20 litri d'acqua = 100-120 m² carta da parati in trucioli: 1:15 = 15 litri d'acqua = 70-80 m² carte da parati in carta pesante: 1:10 - 1:12 = 10-12 litri d'acqua = 50-60 m²

Immagazzinamento

Conservare in un luogo fresco e asciutto!

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsia ■ Telefono +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.