Stucco all'olio di lino

Scheda tecnica

500g / Codice articolo 520810 / EAN 4016818390666
1kg / Codice articolo 520812 / EAN 4016818390673



Stucco di alta qualità per vetri e riparazioni di lunga durata. Facile da applicare, garantisce una sigillatura resistente agli agenti atmosferici delle lastre di vetro in telai di legno e metallo.

- secondo la norma DIN 18545 A
- Qualità comprovata
- plastoelastico
- verniciabile
- Colore beige

Area di applicazione

Mastice per vetri per vetri singoli e riparazioni su finestre in legno con smusso del sigillante a vista.

Preparazione

Il telaio della finestra deve essere pulito, asciutto e privo di grasso. Le battute devono essere primerizzate (con vernice acrilica o un primer a base di resina alchidica). Tuttavia, per garantire un'adesione ottimale dello stucco per vetri, il fondo non deve essere applicato così spesso da ostruire i pori del legno.

Elaborazione

Dopo averlo impastato, premere con forza il mastice per vetri nella scanalatura e lisciare la superficie con una spatola da mastice. Durante il tempo di asciugatura è assolutamente necessario evitare che l’eventuale condensa penetri nel letto di mastice.
Poiché il mastice necessita di ossigeno per indurirsi, le finestre a doppio vetro non devono essere assemblate immediatamente dopo la posa dei vetri. Dopo l’indurimento, al più tardi dopo 4-8 settimane,
il mastice deve essere ricoperto con una vernice elastica resistente agli agenti atmosferici. Una verniciatura prematura può causare la formazione di grinze. In caso di vernici acriliche, è necessario effettuare in ogni caso delle prove preliminari.
È indispensabile rispettare le disposizioni della direttiva BFS, della norma DIN 18361 e della norma DIN 18545.

Consumo

500 g per circa 50-60 cm

Immagazzinamento

Conservare il contenitore ben chiuso in un luogo fresco ma al riparo dal gelo. Se non aperto e conservato correttamente, si conserva per almeno 24 mesi dalla data di produzione (vedi etichetta).

Note

Temperatura di applicazione:
almeno + 8 °C sia per il prodotto che per l’aria circostante.

Prima dell’applicazione, consultare le informazioni relative alla sicurezza riportate nella scheda di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito web www.baufan.com.

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Evitare che il prodotto finisca nelle fognature, nei corsi d’acqua o nel terreno. Destinare al riciclaggio solo i contenitori completamente svuotati.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsia ■ Telefono +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.