



1 Stück / Articolo n.009609000 / EAN 4007954096093

Questo vello liscio è ideale per rinnovare i rivestimenti murali e per colmare grandi crepe superficiali. Crea un substrato uniforme e stabile per le pitture o i rivestimenti successivi e garantisce un aspetto liscio e uniforme della superficie. Ideale per superfici murali interne durevoli e di alta qualità.

- a base di fibre di cellulosa
- Perfetto per i pannelli pufatherm
- Preparazione del supporto ideale per i successivi lavori di tappezzeria e tinteggiatura degli interni
- alta qualità grazie all'elevata densità: circa 130 g/m²
- Ritardante di fiamma secondo la classe di fuoco B1 DIN 4102

Area di applicazione

Vello da restauro per pittori e vello liscio per il rinnovo dei rivestimenti murali, per la creazione di ponti di crepe e per la preparazione del substrato per i lavori di tappezzeria e pittura.

Preparazione

Il supporto deve essere asciutto, pulito e solido. Rimuovere la vecchia carta da parati e le pitture non aderenti. Pretrattare i supporti altamente assorbenti e sfarinanti con un primer a penetrazione profonda. Levigare i substrati ruvidi con composti levellanti.

Elaborazione

1. Per l'incollaggio si consiglia l'adesivo per tessuti GF, l'adesivo per tessuti di vetro e vello GK o l'adesivo per rivestimenti murali. Rivestire la parete con la larghezza di un foglio e incorporare il vello senza tempi di ammollo. Premere con un attrezzo adatto. Per livellare le superfici irregolari, si consiglia di applicare l'adesivo per polistirolo o Akkord-Spachtel AS5 sul substrato con una spatola dentata C1. Quindi inserire il vello e premere.

Consumo

circa 130 g/m²

Immagazzinamento

Stoccaggio a secco

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.