



Vernice all'olio di lino di alta qualità a base di olio di lino naturale per la protezione e la cura efficace del legno per interni ed esterni. Penetra in profondità nel legno, ha un effetto impregnante e protegge in modo affidabile dall'umidità e dallo sporco. Mette in risalto la struttura naturale del legno, è privo di resine e asciuga con una finitura trasparente. Ideale per mobili, recinzioni, travi, piani di lavoro e molte altre superfici in legno, per una protezione naturale e duratura del legno.

- Olio naturale di semi di lino
- Senza resina
- Trasparente
- Ideale anche per la produzione di primer pigmentati e come additivo ai colori per artisti.

Area di applicazione

Protezione del legno per sigillare mobili, travi, recinzioni e piani di lavoro. Idrorepellente, traspirante, resistente alle intemperie e adatto anche a fondi pigmentati.

Preparazione

La vernice all'olio di lino baufan si applica direttamente su legno asciutto, pulito e stabile. Il contenuto di umidità del legno non deve superare il 15%.

Elaborazione

Fondo del legno: diluire la Vernice all'olio di lino baufan 1:1 con un surrogato di trementina e applicarla sulla superficie del legno con un pennello o un panno morbido. Per legni molto assorbenti o porosi, applicare una seconda mano dopo la completa essiccazione intermedia. Rimuovere l'olio in eccesso dopo circa 10 minuti. Preparazione dei colori a olio e per artisti: mescolare i pigmenti colorati disponibili in commercio con la vernice all'olio di lino non diluita fino a formare una pasta spessa, che viene poi regolata per ottenere la consistenza del pennello aggiungendo la vernice all'olio di lino e un po' di acquaragia. Tempo di essiccazione: circa 24 ore in condizioni normali (+20 °C, 65% di umidità relativa, substrato moderatamente assorbente); tempo di essiccazione più lungo in condizioni sfavorevoli.

Consumo

Circa 100 ml/m² - a seconda della capacità di assorbimento del legno. Determinare l'esatta quantità utilizzata mediante un'applicazione di prova sull'oggetto.

Immagazzinamento

Tenere il contenitore ben chiuso e conservarlo in un luogo fresco ma al riparo dal gelo. Durata minima di conservazione: 36 mesi dall'apertura.

Note

Temperatura di lavorazione: da +5 °C a +30 °C per il materiale, l'aria circolante e il supporto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Coprire le superfici che non devono essere verniciate. In caso di contatto con gli occhi o la pelle, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua. Pulire gli attrezzi immediatamente dopo l'uso con un sostituto dell'acquaragia. Non lasciare che il prodotto penetri nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno. I panni usati possono avere una tendenza all'autocombustione. Pertanto, bagnare gli utensili utilizzati con acqua e stenderli all'aperto per farli asciugare. Smaltire i contenitori vuoti solo per il riciclaggio. Smaltire i contenitori con residui secondo il codice rifiuti CER n. 08 01 11.

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.