Vernice all'olio di lino

Scheda tecnica

750ml / Codice articolo 110928 / EAN 4016215110928



Protezione impregnante per tutti i tipi di legno, sia in interni che in esterni. Ideale per mobili, recinzioni, travi, piani di lavoro e molte altre superfici in legno. Le superfici trattate ottengono una protezione idrorepellente, antisporco, resistente agli agenti atmosferici e traspirante, che esalta le venature del legno. Ideale anche per la realizzazione di fondi pigmentati e come additivo per colori artistici.

- a base di olio di lino
- Senza resina
- Trasparente
- Ideale anche per la produzione di primer pigmentati e come additivo ai colori per artisti.
- all'interno e all'esterno

Area di applicazione

Prodotto per la protezione del legno a base di olio di lino, indicato per la finitura di mobili, travi, recinzioni e piani di lavoro. Traspirante, idrorepellente e resistente agli agenti atmosferici.

Preparazione

La vernice all'olio di lino baufan si applica direttamente su legno asciutto, pulito e stabile. Il contenuto di umidità del legno non deve superare il 15%.

Elaborazione

Primerizzazione del legno:
diluire la vernice all’olio di lino baufan in rapporto 1:1 con sostituto della trementina e applicarla sulla superficie del legno con un pennello morbido o un panno. In caso di legno molto assorbente o poroso, effettuare una seconda mano dopo la completa essiccazione intermedia. Rimuovere l’olio in eccesso dopo circa 10 minuti.

Preparazione di colori a olio e colori per artisti:
mescolare i pigmenti in commercio con vernice all’olio di lino non diluita fino a ottenere una pasta densa, che verrà poi portata alla giusta consistenza per la stesura aggiungendo vernice all’olio di lino e un po’ di sostituto della trementina.

Tempo di essiccazione:
circa 24 ore in condizioni normali (+20 °C, 65 % di umidità relativa, supporto moderatamente assorbente); in condizioni sfavorevoli, il tempo di essiccazione sarà corrispondentemente più lungo.

Consumo

Circa 100 ml/m² - a seconda della capacità di assorbimento del legno. Determinare l'esatta quantità utilizzata mediante un'applicazione di prova sull'oggetto.

Immagazzinamento

Tenere il contenitore ben chiuso e conservarlo in un luogo fresco ma al riparo dal gelo. Durata minima di conservazione: 36 mesi dall'apertura.

Note

Temperatura di applicazione:

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsia ■ Telefono +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.

da +5 °C a +30 °C per il prodotto, l’aria circostante e il sottofondo

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Coprire le superfici che non devono essere verniciate. In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua. Pulire gli attrezzi subito dopo l’uso con un sostituto della trementina. Evitare che il prodotto finisca nelle fognature, nei corsi d’acqua o nel terreno.

Avvertenza di sicurezza importante:
I panni usati possono essere soggetti a combustione spontanea. Pertanto, bagnare con acqua gli utensili utilizzati e lasciarli asciugare all’aperto, stesi in modo da essere ben esposti.

Per i dati relativi alla sicurezza, consultare la scheda di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito web www.baufan.de.

Smaltimento:
Conseguire al riciclaggio solo i contenitori completamente svuotati. Smaltire i contenitori con residui secondo il codice di classificazione dei rifiuti EWC n. 08 01 11.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsia ■ Telefono +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.