



Questo primer adesivo a base acquosa è stato sviluppato appositamente per sottofondi minerali lisci e garantisce un affidabile miglioramento dell'adesione in vista dei successivi lavori di intonacatura e stuccatura. È resistente agli alcali, privo di solventi e plastificanti e crea una superficie ruvida al tatto. La colorazione rossastra consente un facile controllo visivo dell'applicazione – ideale per calcestruzzo e supporti simili in ambienti interni.

- Primer adesivo per superfici minerali lisce
- elevata resistenza agli alcali
- di colore rossastro
- senza solventi
- per interni

Area di applicazione

Primer adesivo per calcestruzzo, soffitti e superfici minerali in ambienti interni: migliora in modo affidabile l'adesione su sottofondi lisci e poco assorbenti!

Preparazione

Il sottofondo deve essere resistente, asciutto e privo di parti non aderenti e di agenti distaccanti (olio per casseforme, prodotti per il trattamento post-gettata e simili). È necessario escludere la presenza di umidità e di umidità che penetra dal sottofondo. Coprire le superfici che non devono essere trattate, poiché gli schizzi sono difficili da rimuovere in seguito.

Consumo

circa 250 g/m² per mano – a seconda del supporto. Determinare la quantità esatta da applicare effettuando una prova sull'oggetto.

Immagazzinamento

Tenere il contenitore ben chiuso, a prova di bambino e conservarlo in un luogo fresco ma al riparo dal gelo.

Note

Non applicare se la temperatura del prodotto e dell'ambiente è inferiore a +5 °C. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua. In caso di applicazione a spruzzo, non inalare la nebbia di spruzzo. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

Conseguire al riciclaggio solo i contenitori completamente svuotati. I residui di prodotto essiccati possono essere smaltiti con i rifiuti domestici o come rifiuti da cantiere. Smaltire i residui liquidi secondo il codice di classificazione dei rifiuti EWC 08 01 12. Evitare che il prodotto finisca nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno.

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.