Betonkontakt 710

Scheda tecnica

/ Codice articolo 069404208 / EAN 4016215105009



Primer speciale a base d'acqua per migliorare l'adesione di stucchi e intonaci a base di gesso, cemento e calce su superfici minerali lisce, non assorbenti o poco assorbenti (in particolare calcestruzzo). Particolarmente indicato per calcestruzzo liscio gettato in opera o solai in calcestruzzo massiccio realizzati con elementi prefabbricati, nonché per superfici di elementi prefabbricati in calcestruzzo levigati e pannelli in polistirene espanso rigido. La colorazione leggermente rossastra del prodotto consente di individuare facilmente la superficie già trattata.

- elevata resistenza agli alcali
- di colore rossastro
- senza solventi né plastificanti
- superficie antiscivolo
- per interni

Area di applicazione

Primer adesivo a base acquosa per superfici minerali lisce (in particolare calcestruzzo).

Preparazione

Il sottofondo deve essere resistente, asciutto e privo di parti friabili e agenti distaccanti (olio per casseforme, prodotti per il trattamento post-getto e simili). È necessario escludere la presenza di umidità e di umidità che penetra dal sottofondo. Coprire le superfici che non devono essere trattate, poiché gli schizzi sono difficili da rimuovere in seguito.

Elaborazione

Prima dell'uso, mescolare profimur Betonkontakt e applicarlo con rullo, spazzola, pennello o un'apposita pompa a vite senza fine. Solo in caso di applicazione a macchina, regolare eventualmente la consistenza per la spruzzatura aggiungendo una piccola quantità d'acqua. In caso di applicazione manuale, stendere a strati incrociati «bagnato su bagnato». Eseguire le operazioni successive solo dopo la completa essiccazione. Tempo di essiccazione: almeno 24 ore, a seconda della temperatura e dell’umidità dell’aria. In caso di basse temperature ed elevata umidità dell’aria, i tempi di essiccazione saranno più lunghi. Prima di intonacare, verificare il grado di essiccazione mediante una prova di sfregamento.

Consumo

circa 250 g/m² per mano – a seconda del sottofondo. Determinare la quantità esatta da applicare effettuando una prova sul supporto.

Immagazzinamento

Tenere il contenitore ben chiuso, a prova di bambino e conservarlo in un luogo fresco ma al riparo dal gelo.

Note

Non applicare se la temperatura del prodotto e dell’ambiente è inferiore a +5 °C. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua. Durante l’applicazione a spruzzo, evitare di inalare la nebbia di spruzzo. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l’uso.

Per i dati relativi alla sicurezza, consultare la scheda di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito web www.baufan.de o all’indirizzo info@baufan.de.

Conferire al riciclaggio solo contenitori completamente svuotati. I residui di materiale essiccato possono essere smaltiti con i rifiuti domestici o come rifiuti da cantiere. Smaltire i residui liquidi secondo il codice di classificazione dei rifiuti EWC 08 01

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsia ■ Telefono +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.

12. Evitare che il prodotto finisca nella rete fognaria, nei corsi d’acqua o nel terreno.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsia ■ Telefono +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.