

Primer di base bianco 705

Scheda tecnica

/ Articolo n.015604208 / EAN 4016215105160



Pittura di fondo speciale bianca coprente, senza effetto strutturato. Sottofondo ottimale per i successivi rivestimenti con pitture a dispersione, a base di resina silconica e ai silicati. Il primer profimur bianco consolida la superficie e regola il potere assorbente.

- Vernice di fondo speciale bianca opaca
- responsabilità di mediazione
- ottimizza il tempo di apertura delle mani successive
- senza solventi né plastificanti
- pronto per l'uso
- per interni ed esterni

Area di applicazione

Pittura di fondo speciale pigmentata di bianco, senza effetto strutturato.

Preparazione

Applicabile su tutti i sottofondi minerali (come calcestruzzo, intonaci a base di gesso, calce e cemento), pannelli in cartongesso, in fibra di gesso, in fibra di cemento e simili pannelli per costruzioni a secco, nonché pitture a dispersione, a resina silconica e ai silicati, intonaci a base di resine sintetiche, metalli non ferrosi e molte materie plastiche (in caso di metalli non ferrosi e materie plastiche, effettuare una prova di applicazione). Il sottofondo deve essere asciutto, resistente e privo di agenti distaccanti (polvere, grasso e simili). Rimuovere dal sottofondo materiale friabile, vecchie carte da parati e pitture con scarsa adesione. Applicare il primer profimur Tiefengrund LF su sottofondi molto assorbenti, sabbiosi e che tendono a sfarinare. Riparare crepe, fori e irregolarità negli ambienti interni con un stucco profimur adeguato.

Elaborazione

Agitare bene il primer profimur bianco prima dell'uso e applicarlo con pennello, spazzola, rullo o un'apposita pistola a spruzzo. Sovraverniciabile dopo circa 6 ore (a seconda della porosità del supporto, della temperatura e dell'umidità dell'aria; in caso di condizioni ambientali sfavorevoli, il tempo di essiccazione potrebbe prolungarsi).

Tonalizzazione:

Il primer di fondo profimur bianco può essere colorato con concentrati coloranti fino al 5% max. È possibile aggiungere colori a tinta piena e colori per la colorazione, ma ciò può comportare un'alterazione delle proprietà del prodotto.

Consumo

circa 100 - 130 ml/m² per mano - a seconda del supporto e del metodo di applicazione. Determinare la quantità esatta da applicare effettuando una prova sul supporto.

Immagazzinamento

Conservare il contenitore ben chiuso, fuori dalla portata dei bambini, in un luogo fresco ma al riparo dal gelo.

Note

Non utilizzare se la temperatura del prodotto e quella ambiente sono inferiori a +5 °C. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.

Per i dati relativi alla sicurezza, consultare la scheda di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito web www.baufan.de o all'indirizzo info@baufan.de.

Consegnare al riciclaggio solo contenitori completamente svuotati. I residui di materiale essiccati possono essere smaltiti con i rifiuti domestici o come rifiuti da cantiere. Smaltire i residui liquidi secondo il codice di classificazione dei rifiuti EWC 08 01 12. Evitare che il prodotto finisca nella rete fognaria, nei corsi d'acqua o nel terreno.

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.