

Primer per superfici profonde LF 712

Scheda tecnica

/ Articolo n.006402208 / EAN 4016215105139

/ Articolo n.006403208 / EAN 4016215105146



Primer acrilico senza solventi per interni ed esterni, indicato per consolidare supporti che presentano fenomeni di sabbatura e sfarinamento e per ridurre l'assorbenza. Elevata profondità di penetrazione grazie all'idrosol acrilico ultrafino.

- Idrosol-acrilato
- consolida il sottofondo e regola la capacità di assorbimento
- diluibile in acqua in rapporto 1:1
- senza solventi né plastificanti
- elevata profondità di penetrazione
- per interni ed esterni

Area di applicazione

Primer per il consolidamento di sottofondi sabbiosi e gessosi e per la riduzione dell'assorbenza in ambienti interni ed esterni.

Preparazione

Applicabile su tutti i sottofondi minerali asciutti (come calcestruzzo, intonaci a base di gesso, calce e cemento), pannelli in cartongesso, pannelli in fibra di gesso, pannelli in fibra di cemento e pannelli simili per costruzioni a secco. Prima di applicare il primer, coprire le superfici che non devono essere trattate, poiché gli schizzi secchi sono difficili da rimuovere in seguito.

Elaborazione

Applicare il primer profimur LF con un pennello, una spazzola o un atomizzatore adeguato. Per regolare il potere assorbente, il primer LF può essere diluito con acqua in rapporto 1:1.

Consumo

1 l per circa 10 m² con una sola mano.

Immagazzinamento

Tenere il contenitore ben chiuso, a prova di bambino e conservarlo in un luogo fresco ma al riparo dal gelo.

Note

Non applicare se la temperatura del prodotto e quella ambiente sono inferiori a +5 °C. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

Per le informazioni relative alla sicurezza, consultare la scheda di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito web www.baufan.de o all'indirizzo info@baufan.de.

Consegnare al riciclaggio solo i contenitori completamente svuotati. I residui di materiale essiccato possono essere smaltiti con i rifiuti domestici o come rifiuti da cantiere. Smaltire i residui liquidi secondo il codice di classificazione dei rifiuti EWC 08 01 12. Evitare che il prodotto finisca nella rete fognaria, nei corsi d'acqua o nel terreno.

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.