Penna a inchiostro liquido 910

Scheda tecnica

/ Codice articolo 034601208 / EAN 4016215105313



Stucco ultraleggero di colore bianco per il riempimento di fughe, crepe e fori su pareti e soffitti, nonché per i giunti di raccordo di telai di porte e finestre e battiscopa. Ideale per stuccare pannelli isolanti per interni, modanature in stucco ed elementi decorativi in schiuma rigida e polistirolo. Mantiene una leggera flessibilità anche dopo l'indurimento e si adatta ai movimenti naturali del sottofondo.

- per giunti di raccordo perfetti
- bianco
- flessibile
- levigabile e verniciabile
- Può essere utilizzato all'interno e anche all'esterno con uno strato di finitura resistente agli agenti atmosferici.

Area di applicazione

Stucco leggero e flessibile per riempire giunti, crepe e fori su pareti e soffitti, nonché per i giunti di raccordo di telai di porte e finestre e battiscopa.

Preparazione

Adatto a tutti i supporti minerali (come ad esempio calcestruzzo, intonaco e muratura), nonché a legno, polistirolo, rivestimenti con pitture a dispersione, superfici verniciate, intonaci a base di resina sintetica e supporti simili. Il sottofondo deve essere pulito, asciutto, resistente, privo di polvere e grasso. Trattare preventivamente i sottofondi molto assorbenti, sabbiosi e che presentano efflorescenze con il primer profimur LF.

Elaborazione

Prima dell'uso, tagliare l'ugello di almeno 1 cm. Applicare lo stucco leggero profimur fino a uno spessore massimo di 15 mm e livellarlo. Una volta completamente asciutto (circa 8 ore, a seconda dello spessore dello strato applicato e delle condizioni ambientali), lo stucco leggero profimur è facilmente levigabile. In caso di applicazione in esterni, una volta completamente asciutto, applicare tempestivamente una mano di vernice resistente agli agenti atmosferici.

Immagazzinamento

Tenere il contenitore ben chiuso, a prova di bambino e conservarlo in un luogo fresco ma al riparo dal gelo.

Note

Non applicare a temperature inferiori a +5 °C. Pulire gli attrezzi con acqua dopo l'uso.

Per le informazioni relative alla sicurezza, consultare la scheda di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito web www.baufan.de o all'indirizzo info@baufan.de.

Consegnare al riciclaggio solo i contenitori completamente svuotati. I residui di materiale essiccato possono essere smaltiti con i rifiuti domestici o come rifiuti da cantiere. Smaltire i residui non induriti secondo il codice di classificazione dei rifiuti EWC 08 04 10. Evitare che il prodotto finisca nella rete fognaria, nei corsi d'acqua o nel terreno.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsia ■ Telefono +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.