Riempitivo per fori e fessure

Scheda tecnica

350g / Codice articolo 101421 / EAN 4016215101421



Ideale per riparare rapidamente fori di trapano, piccole crepe e aree danneggiate simili in ambienti interni e umidi. Grazie all'applicazione pronta all'uso direttamente dal tubetto, non è necessaria alcuna miscelazione. Può essere applicato in modo pulito e preciso, asciuga in modo affidabile e forma una superficie liscia: perfetto per riparazioni rapide e per una preparazione ottimale per le vernici o i rivestimenti successivi.

- Per riparare rapidamente i fori dei tasselli e le piccole crepe nelle aree interne
- direttamente dal tubo nel foro di perforazione
- extra bianco
- Asciugatura rapida
- Anche per ambienti umidi

Area di applicazione

Stucco per riparazioni in tubetto per fori e crepe. Per interni e locali umidi, su intonaco, calcestruzzo, muratura, trucioli e vernici.

Preparazione

Il supporto deve essere asciutto, stabile e privo di polvere e grasso. Applicare il primer baufan Deep Primer LF su supporti altamente assorbenti, carteggiabili e sfarinabili.

Elaborazione

Prima dell'uso, impastare bene il contenuto del tubetto. Applicare lo stucco direttamente dal tubetto sulla zona danneggiata e livellarlo o conferirgli la texture desiderata. Spessore massimo dello strato: 5 mm. Se necessario, applicare una seconda mano dopo l'asciugatura. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

Immagazzinamento

Tenere il tubo ben chiuso, a prova di bambino e conservarlo in un luogo fresco ma al riparo dal gelo.

Note

Temperatura di applicazione:
+5 °C per il materiale, l’aria circolante e il sottofondo

Per i dati relativi alla sicurezza, consultare la scheda di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito web www.baufan.de.

Smaltimento:
Conferire al riciclaggio solo contenitori completamente svuotati. I residui di prodotto essiccati possono essere smaltiti con i rifiuti domestici o come rifiuti da cantiere. Smaltire i residui non induriti secondo il codice di smaltimento 08 04 10.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsia ■ Telefono +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.