Riparazione del legno

Scheda tecnica

400g / Articolo n.101025 / EAN 4016215101025



La riparazione del legno pronta all'uso è un composto livellante in dispersione di colore marrone chiaro con un'elevata capacità di riempimento. È pulito e facile da applicare, indurisce senza screpolature e rimane leggermente flessibile per compensare i movimenti naturali del legno. Ideale per le riparazioni del legno in interni e, con una mano adeguata, anche in esterni.

- Stucco marrone chiaro per riparare crepe, buchi e imperfezioni
- Elevata capacità di riempimento
- indurisce senza screpolature
- verniciabile
- Può essere utilizzato all'interno e anche all'esterno con uno strato di finitura resistente agli agenti atmosferici.

Area di applicazione

Stucco per legno per riempire e levigare crepe, fori e spigoli. Flessibile dopo l'indurimento, per interni ed esterni con rivestimento resistente alle intemperie. Qualità professionale.

Preparazione

Per le superfici in legno. Il supporto deve essere pulito, sano e privo di agenti distaccanti. Il legno deteriorato deve essere rimosso fino allo strato sano.

Elaborazione

Impastare bene il tubo prima dell'uso. Premere lo stucco direttamente nell'area da riparare e lisciare con una spatola. Questo prodotto può essere applicato in una sola mano fino a uno spessore di 5 mm. Per fori più profondi, è possibile applicare un'ulteriore mano dopo la completa asciugatura della prima. Una volta completamente indurito, lo stucco può essere verniciato con tutte le pitture e le vernici a base d'acqua. In caso di utilizzo all'esterno, dopo la completa essiccazione è necessario applicare una mano di finitura resistente alle intemperie. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso. Tempo di essiccazione: circa 12 ore (a seconda dello spessore dello strato) in condizioni normali (+20 °C, 65% di umidità relativa, substrato moderatamente assorbente); tempo di essiccazione più lungo in condizioni sfavorevoli. Tintura: con concentrati tintometrici universali.

Consumo

Per mm di spessore di applicazione → circa 1,8 kg/m²

Immagazzinamento

Conservare il contenitore ben chiuso in un luogo fresco ma al riparo dal gelo. Se non aperto e conservato correttamente, la durata di conservazione è di almeno 48 mesi dalla data di produzione (vedere l'etichetta del lotto).

Note

Temperatura di lavorazione: da +5 °C a +30 °C per il materiale, l'aria ambiente e il supporto Tenere fuori dalla portata dei bambini. Assicurare un'adeguata ventilazione durante l'applicazione e l'essiccazione. Evitare di mangiare, bere e fumare durante l'uso della vernice. In caso di contatto con gli occhi o la pelle, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua. Non disperdere il prodotto nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno. Smaltire i contenitori vuoti solo per il riciclaggio.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsia ■ Telefono +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.