

Stucco per riparazioni di cippato

Scheda tecnica

330g / Articolo n.020425 / EAN 4016215020425



La soluzione pulita e rapida per la carta da parati in trucioli danneggiata. Ideale per riparare crepe, fori di tasselli e aree danneggiate simili. Lo stucco è privo di solventi, facile da applicare, da modellare e ad asciugatura rapida. Grazie alla sua struttura, si adatta in modo eccellente alla grana ruvida della fibra.

- Stucco bianco testurizzato
- Si adatta in modo ottimale alla grana della fibra grossa
- facile da modellare
- Asciugatura rapida
- verniciabile
- senza solventi

Area di applicazione

Stucco di riparazione per fibra di cippato per riparare fori di tasselli, crepe e aree danneggiate. La struttura si adatta perfettamente alle venature della fibra di legno. Per uso interno.

Preparazione

Il substrato deve essere asciutto, pulito, sano e privo di polvere e grasso. Rimuovere il materiale incoerente dal supporto. Applicare un fondo altamente assorbente, carteggiabile e sfarinante con bausan Deep Primer LF. Precompilare i fori profondi e le fughe con lo stucco per interni bausan o con lo stucco per superfici bausan. Incollare le giunture aperte della carta da parati in trucioli di legno con bausan Adesivo per giunture. Non adatto per lavori di stuccatura su legno, metallo, vetro e plastica.

Elaborazione

Impastare bene il tubetto prima dell'uso e applicare con una spatola direttamente dal tubetto sulla zona danneggiata e, se necessario, dare la struttura superficiale desiderata con una spatola o un pennello. Una volta asciutta, la superficie riempita può essere verniciata. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso. Tempo di asciugatura: circa 1 ora in condizioni normali (+20 °C, 65% di umidità relativa, substrato moderatamente assorbente); tempo di asciugatura più lungo in condizioni sfavorevoli.

Immagazzinamento

Conservare il contenitore ben chiuso in un luogo fresco ma al riparo dal gelo. Se non aperto e conservato correttamente, la durata di conservazione è di almeno 48 mesi dalla data di produzione: vedere l'etichetta del lotto.

Note

Temperatura di applicazione: da +5 °C a +30 °C per il materiale, l'aria circolante e il supporto. Non coprire le superfici da verniciare. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Assicurare un'adeguata ventilazione durante l'applicazione e l'essiccazione. Evitare di mangiare, bere e fumare durante l'uso. In caso di contatto con gli occhi o la pelle, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua. Non disperdere il prodotto nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno. Smaltire i contenitori vuoti solo per il riciclaggio.

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.