Rimuovi-muffa con cloro attivo

Scheda tecnica

BAuA-Reg.-Nr.: (D): N-14469



500ml / Codice articolo 101797 / EAN 4016215101797
1l / Codice articolo 101766 / EAN 4016215101766

Potente antimuffa per una rimozione rapida e affidabile di muffe, alghe, macchie di muffa e batteri. L'efficace formula con cloro attivo garantisce un'azione profonda e immediata e una pulizia igienica delle superfici minerali in ambienti interni. Ideale per bagni, cucine, scantinati e altri ambienti umidi. Funziona rapidamente, è facile da usare e contribuisce a mantenere un ambiente abitativo pulito e curato.

- con cloro attivo
- Distrugge muffe, alghe, macchie di muffa e batteri
- Effetto immediato
- Sbiancante e disinfettante
- Ideale per le fughe di silicone e piastrelle
- Utilizzare i biocidi con cautela. Leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso

Area di applicazione

Per la rimozione di muffe, alghe, macchie di muffa e batteri da vari substrati.

Preparazione

Può essere utilizzato su tutti i supporti minerali come intonaco, calcestruzzo, piastrelle in ceramica, mattoni e vernici in emulsione.

Elaborazione

Spruzzare il prodotto antimuffa sulla superficie infestata da una distanza di circa 15-20 cm. Dopo un tempo di contatto di circa 30 minuti, pulire la superficie trattata con un panno umido. Ripetere l'operazione in caso di infestazioni molto intense. Per proteggere a lungo termine le superfici pulite da nuove infestazioni di muffa, dopo tre giorni è possibile applicare un trattamento successivo con l'Impregnante protettivo baufan o la Vernice protettiva baufan. Durante l'applicazione si sviluppa un leggero odore di cloro, che può durare fino a 3 giorni e che può essere ridotto da una sufficiente ventilazione o dall'aerazione dell'ambiente trattato. Le superfici sensibili e colorate, come carta da parati, tappeti, tessuti, indumenti, legno e metalli, possono scolorirsi in superficie. Lo scolorimento può verificarsi anche su piastrelle danneggiate. Proteggere le superfici da non trattare dalla nebbia e dagli schizzi. Gli schizzi accidentali devono essere rimossi immediatamente con acqua.

Consumo

circa 50 - 100 ml/m²

Immagazzinamento

Conservare il contenitore ben chiuso in un luogo fresco ma al riparo dal gelo. Se non aperto e conservato correttamente, si conserva almeno fino a quando: vedere l'etichetta del lotto.

Note

Temperatura di lavorazione: almeno + 5 °C per il materiale e l'aria circolante Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non inalare l'aerosol. Utilizzare solo all'aperto o in aree ben ventilate. Indossare guanti protettivi/protezione per gli occhi. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare con acqua per alcuni minuti. Rimuovere le lenti a contatto, se possibile. Continuare a risciacquare. Se l'irritazione oculare persiste: consultare un medico. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. Evitare la dispersione nell'ambiente. Attenzione! Non utilizzare insieme ad

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsia ■ Telefono +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.

altri prodotti, poiché potrebbero essere rilasciati gas pericolosi (cloro). Contiene: Ipoclorito di sodio in soluzione <5% di cloro attivo Non immettere nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno. Smaltire i contenitori vuoti solo per il riciclaggio.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsia ■ Telefono +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.