

FIX2000 alyvos barjero danga betono ir grindų dažai

Techninės informacijos lapas

5I / Prekės Nr. / EAN

Šilumos alyvai atspari apsauginė danga su statybų tarnybos išduotu bandymų sertifikatu, skirta iš betono ir cemento pagamintoms vidaus mazuto saugykloms ir rezervuarams. Taip pat idealiai tinka kaip patvari danga katilinių ir rūsių betoniniams paviršiams ir išlyginamosioms grindims. Netinka kaip grindų danga automobilių stovėjimo aikštelėse ir nuolat drėgmės veikiamiems paviršiams.

Taikymo sritis

Paruošimas

Apdorojimas

Vartojimas

Saugykla

Pastabos

Užumina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.